

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称： 苏州信运比尔精密机械有限公司搬迁项目
建设单位（盖章）： 苏州信运比尔精密机械有限公司
编制日期： 2024 年 1 月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -
二、建设项目建设工程分析	- 22 -
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 36 -
四、主要环境影响和保护措施	- 41 -
五、环境保护措施监督检查清单	- 59 -
六、结论	- 61 -
附表	- 62 -

一、建设项目基本情况

建设项目名称	苏州信运比尔精密机械有限公司搬迁项目		
项目代码	2312-320505-89-01-344313		
建设单位联系人	单莉	联系方式	17714050520
建设地点	江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 337 号 2 号厂房		
地理坐标	(经度: <u>120</u> 度 <u>30</u> 分 <u>57.931</u> 秒, 纬度: <u>31</u> 度 <u>19</u> 分 <u>41.491</u> 秒)		
国民经济行业类别	C3525 模具制造 C3329 其他金属工具制造	建设项目行业类别	三十二、专用设备制造业 35, 化工、木材、非金属加工专用设备制造 352 三十、金属制品业 33, 金属工具制造 332
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建(迁建) <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批(核准/备案)部门(选填)	苏州高新区(虎丘区)行政审批局	项目审批(核准/备案)文号(选填)	苏高新项备[2023]601号
总投资(万元)	200	环保投资(万元)	10
环保投资占比(%)	5	施工工期	2 个月
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是: _____	用地(用海)面积(m ²)	3020
专项评价设置情况	无		
规划情况	规划名称: 《苏州高新区开发建设规划(2015-2030年)》 苏州高新区于1995年编制了《苏州高新区总体规划》，规划面积为52.06km ² ，规划范围为当时的整个辖区范围。2002年区划调整后，苏州高新区于2003年适时编制了《苏州高新区协调发展规划》，规划面积为223km ² ，规划范围为整个辖区。为进一步促进苏州高新区城乡协调发展，推进国家创新型园区建设，保障高新区山水生态格局，指导苏州高新区二次创业的城乡建设与发展，2015年苏州高新区对2003年的规划做了修订和完善，编制了《苏州高新区开发建设规划(2015-2030年)》。		

规划环境影响评价情况	<p>1.规划环评文件名称：苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书 召集审查机关：原环境保护部 审查文件名称及文号：关于《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》的审查意见（环审[2016]158号）</p> <p>2.区域评估报告：《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》 审查机关：苏州市生态环境局（2021年12月备案）</p>						
规划及规划环境影响评价符合性分析	<p>1、规划符合性分析</p> <p>本项目位于苏州市高新区枫桥街道鹿山路337号2号厂房，根据高新区用地规划可知，项目所在地用地规划为一类工业用地，详见附图4，根据附件三 土地证可知，项目所在地用途为工业用地。本项目为“C3525模具制造、C3329其他金属工具制造”，属于工业类项目，与规划性质相符。</p> <p>根据《苏州高新技术产业开发区开发建设规划》（2015-2030），确定苏州高新区、虎丘区分为三大主导功能区和五大功能组团，分别是狮山片区（中心组团（包括狮山片和枫桥片、横塘组团））、浒通片区（浒通组团）和湖滨片区（科技城组团、湖滨组团），本项目位于狮山片区，未来引导产业为“电子信息、精密机械、商务服务、金融保险、现代商贸、房地产”，本项目生产的模具、工装治具属于电子信息、精密机械的配套产业，符合狮山片区的功能定位。</p> <p>本项目主要从事模具、工装治具的生产，行业类别属于C3525模具制造、C3329其他金属工具制造，本项目未被列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类，未被列入《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(2018)中限制、淘汰和禁止类。综上所述，本项目符合国家及地方相关产业政策。</p> <p>2、规划环评符合性分析</p> <p style="text-align: center;">表1-1 规划环评符合性分析</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">序号</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">批复要求</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">相符性分析</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">根据国家、区域发展战略，结合苏州城市发展方向，突出集约发展、绿色发展以及城市与产业协调发展的理念，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业布局和结构等，加强与苏州市城市总体规划、土地利用总体规划的协调和衔接，积极促进高新区产业转型升级，推进区域环境质量持续改善和提升。</td> <td style="padding: 5px;">本项目符合苏州高新区土地利用规划、城市总体规划</td> </tr> </tbody> </table>	序号	批复要求	相符性分析	1	根据国家、区域发展战略，结合苏州城市发展方向，突出集约发展、绿色发展以及城市与产业协调发展的理念，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业布局和结构等，加强与苏州市城市总体规划、土地利用总体规划的协调和衔接，积极促进高新区产业转型升级，推进区域环境质量持续改善和提升。	本项目符合苏州高新区土地利用规划、城市总体规划
序号	批复要求	相符性分析					
1	根据国家、区域发展战略，结合苏州城市发展方向，突出集约发展、绿色发展以及城市与产业协调发展的理念，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业布局和结构等，加强与苏州市城市总体规划、土地利用总体规划的协调和衔接，积极促进高新区产业转型升级，推进区域环境质量持续改善和提升。	本项目符合苏州高新区土地利用规划、城市总体规划					

	2	优化区内空间布局。在严守生态红线的基础上逐步增加生态空间，加强太湖流域保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、重要湿地、基本农田保护区等生态敏感区的环境管控，确保区域生态安全和生态系统稳定。通过采取“退二进三”等用地调整策略，优化区内布局，解决部分片区居住与工业布局混杂的问题。逐步减小化工、钢铁等产业规模和用地规模。对位于化工集中区外的29家化工企业逐步整合到化工集中区或转移淘汰。	项目不在生态红线保护区范围内，不在“退二进三”范围内、不属于化工集中区外需要整合或者转移淘汰的29家化工企业
	3	加快推进区内产业转型升级，制定实施方案，逐步淘汰现有不符合区域发展定位和环境保护要求的企业。结合区域大气污染防治目标要求，进一步优化区内能源结构，逐步提升清洁能源使用率。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和高新区产业的循环化水平。	本项目为“C3525模具制造、C3329其他金属工具制造”建设项目。不属于“不符合区域发展定位和环境保护要求的企业”
	4	严格入区项目环境准入，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平。	项目采用生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平
	5	落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、重金属等污染物的排放量，切实改善区域环境质量。	项目污染物排放符合控制要求，对周边环境质量影响较小
	6	组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要环境风险源的管控。	企业在生产车间配置灭火器材和火灾报警系统等应急设施
	7	建立健全长期稳定的环境监测体系。根据高新区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确环保投资、实施时限、责任主体等。做好高新区内大气、水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果适时优化调整《规划》。	企业需每年进行例行监测，建立长期稳定的环境监测体系
	8	完善区域环境基础设施建设，加快推进建设热电厂超低排放改造工程、污水处理厂中水回用工程等；加强固体废弃物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位统一收集处理。	——

9	在《规划》实施过程中,适时开展环境影响跟踪评价。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。	—
3.与《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》相符性分析		
表 1-2 与《苏州国家高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》相符性分析		
序号	区域评估及审查意见	项目情况
1	<p>本次规划高新区产业定位为以新一代信息技术、高端装备制造为主导产业,医疗器械及生物医药、绿色低碳、集成电路、航空航天、数字经济、现代服务业为新兴产业,区块链、人工智能、量子科技、未来网络、前沿新材料、增材制造为未来产业。</p>	本项目生产的模具、工装治具属于高端装备制造的配套行业,符合产业定位。 符合
2	<p>制约因素分析</p> <p>①区域水环境敏感,水环境容量成为规划实施的重要制约 高新区处于河网地区,部分区域位于太湖流域一级保护区,区域水环境敏感。区域水质不能够稳定达标,部分断面部分污染因子不能达标。根据2015至2019年期间例行监测数据,京杭运河等河流水质波动变化,不能够稳定达标。区域主要水污染因子为COD、氨氮。规划实施后规划用地增加,同时人口数量明显增加,污水量增加,将进一步增加区域水环境保护压力。为满足区域水环境质量改善的目标,规划的实施必须以区域水环境综合整治为基础,保证水生态安全。</p> <p>②空气质量不能稳定达标,大气污染防治工作亟待加强 根据例行监测数据分析,两个自动点监测点的臭氧(O3)日最大8小时滑动平均值的第90百分位数存在不同程度超标现象。环境空气质量不能够稳定达标,大气污染防治工作有待加强。</p> <p>③区域敏感保护目标较多,规划实施受到生态红线制约 高新区内现有的生态红线区域包括枫桥风景名胜区、苏州白马涧风景名胜区、石湖(高新区)风景名胜区、江苏大阳山国家森林公园、太湖金墅港饮用水水源保护区、太湖镇湖饮用水水源保护区、太湖(高新区)重要保护区、太湖梅鲚河诺国家级水产种质资源保护区、苏州太湖国家湿地公园等。生态红线区域的划定,对功能区域的水源涵养、水土保持和生物多样性保护等提出了更高的生态功能保护要求,这对高新区的产业发展形成一定的制约,但也对维护区域生态安全、支撑区域可持续发展具有重要战略意义。</p> <p>④规划实施导致开发强度、建设规模增加,区域环境质量改善压力增大,需提升区域环境污染防</p>	本项目生活污水、纯水制备弃水接管市政污水管网,排入枫桥水质净化厂处理;废气经处理后达标排放;项目所在地附近重要生态保护红线为“江苏大阳山国家森林公园”,位于项目西北侧3.7km处,不在其红线区域范围内,因此项目建设满足《江苏省生态空间管控区域规划》。 符合

	<p>治修复能力。</p> <p>本轮规划实施期间，开发强度、建设规模、人口数量及经济总量等的增加必然会导致总能耗水耗的增加，污染物排放对环境的压力加剧。区域大气污染防治、水环境综合整治等对当地大气环境质量及水环境质量改善提出了明确要求。因此，规划规模、开发强度的增加与环境质量改善之间存在着较为突出的矛盾，高新区作为大气污染防治以及太湖流域水环境综合整治的重点区域，须积极采取各种污染控制与防治措施，以改善环境质量。</p>		
	<p>环境影响减缓对策和措施</p> <p>1) 大气环境：</p> <p>高新区引进企业应把挥发性有机物污染控制作为建设项目环境影响评价的重要内容，明确污染物种类、产生量和排放总量，加强工艺与装备先进性评价，优先采用密封性较好的真空设备，报批环境影响报告书的同时，必须提交有机废气治理技术方案。新、改、扩建项目排放挥发性有机物的车间有机废气的收集率应大于90%，并结合实际情况，采用冷凝法、吸收法、吸附法、生物法和焚烧法等方法处理。加强表面涂装等工段VOCs 管控。现有企业和拟规划实施企业要严格执行《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》特别排放限值。</p> <p>高新区污染源主要来自电子器件行业企业，因此重点对电子器件行业、表面涂装行业加强VOCs 污染控制。电子器件行业：优先采用免清洗工艺、无溶剂喷涂工艺等先进工艺，推广使用环保型、低溶剂含量的油墨、清洗剂、显影剂、光刻胶、蚀刻液等环保材料，减少VOCs 污染物的产生量；对各废气产生点采用密闭隔离、局部排风、就近捕集等措施，尽可能减少排气量，提高浓度；优先采用吸附浓缩与焚烧相结合的方法处理，小型企业可根据废气特点采用活性炭吸附、喷淋洗涤等方式处理；有机溶剂、涂胶等可能挥发有机物的物料储存、运输要密闭，废弃的胶桶必须在密闭的车间内储存，车间内应安装无组织废气收集系统。表面涂装行业：鼓励使用水性、高固份粉末紫外光固化涂料等低VOCs 含量的环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋喷、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺；喷漆室、流平和烘干应设置成完全封闭的围护结构，配备有机废气收集和处理系统，原则上禁止露天敞开式喷涂作业；烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理；喷漆废气应先采用干式过滤高效除雾、湿水帘+多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附浓缩+高温焚烧方式处理，小型涂装企业也可采用蜂窝活性炭吸附-催化燃烧、填料塔吸收、活性炭吸附等多种方式净化后达标排放；使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施。</p>	<p>1) 本项目不属于电子器件行业、表面涂装行业，项目产生的有机废气经收油雾净化装置处理后无组织排放。</p> <p>2) 本项目生活污水、纯水制备弃水接管市政污水管网，排入枫桥水质净化厂处理；</p> <p>3) 本次环评对项目产生的噪声污染，提出了相应的防治措施，需经验收合格后，方能投入生产。</p> <p>4) 项目通过优化工艺，尽量减少天敞开式喷涂作业；烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理；喷漆废气应先采用干式过滤高效除雾、湿水帘+多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附浓缩+高温焚烧方式处理，小型涂装企业也可采用蜂窝活性炭吸附-催化燃烧、填料塔吸收、活性炭吸附等多种方式净化后达标排放；使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施。</p>	
3			符合

	<p>区内各类企业应按照环评要求设置防护距离，并适当设置绿化隔离带。</p> <p>高新区在项目引进时应优先引进氮氧化物、氟化物和VOCs 排放量低的项目；严格落实大气污染重点行业准入条件，提高节能环保准入门槛，按照国家规定要求严格执行大气污染物特别排放限值，严格实施污染物排放总量控制。</p> <p>2)区域水污染防治措施</p> <p>根据高新区建设发展的总体目标、所处的位置及现状水质，优先引进废水零排放和排水量少的项目，其次引进污染较轻，且易处理的排水项目，严格控制排水量大、污染严重的项目。</p> <p>高新区在建设过程中，应遵循环保基础设施先行原则，实行雨污分流，在高新区滚动发展过程中，应严格按照规划即时埋设污水管网，使污水管网的覆盖率达到100%；各企业的生产、生活污水全部由污水管网收集送入相应污水处理厂集中处理，入区企业不得新设排污口。</p> <p>3)声环境保护对策措施</p> <p>对新建、改建和扩建的项目，需按国家有关建设项目环境保护管理的规定执行。建设项目在做环境影响评价工作时，对项目可能产生的噪声污染，要提出防治措施。建设项目投入生产前，噪声污染防治设施需经环境保护部门检验合格。</p> <p>4)固废污染防治措施</p> <p>根据高新区固体废物的性质特点，本着“减量化、资源化、无害化”的处理原则，提出如下固废污染防治措施：</p> <p>①采用先进的生产工艺和设备，尽量减少固体废物发生量。②根据固体废物的特点，对一般工业固废实现全过程管理和无害化处理。金属边角料、不合格的产品、废纸张、废弃的木材等，应视其性质由业主进行分类收集，尽可能回收综合利用，并由获利方承担收集和转运。③生活垃圾由环卫部门收集、转运，将生活垃圾收集到市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处置，回收热能用于热电生产，剩余废渣则用于填埋、造砖和路基材料等。④危险固废由有资质单位统一收集，集中进行安全处置。</p>	垃圾委托环卫部门处理。	
--	--	-------------	--

其他符合性分析	<p>1、与“江苏省太湖水污染防治条例”、“太湖流域管理条例”政策相符性</p> <p>本项目距离太湖直线距离约 15.5km，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221 号文），本项目属于三级保护区。该地区在管控时需严格执行《太湖流域管理条例》（国务院令第 604 号）和《江苏省太湖水污染防治条例》（2021 年修订）中的相关条例。</p> <p>根据《太湖流域管理条例》（国务院令第 604 号）二十八条排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。</p> <p>根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021 年修订）第四十三条规定，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。</p> <p>本项目外排废水仅有生活污水和纯水制备弃水，通过市政管网接入枫桥水质净化厂，符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）和《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）要求。</p> <p>2、“三线一单”符合性分析</p> <p>①生态红线</p> <p>根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），建设项目附近主要生态空间管控区域见表1-3：</p>
---------	--

表 1-3 项目与附近生态空间管控区域相对位置及距离							
红线区域名称	主导生态功能	红线区域范围		面积(平方公里)			方位/距离
		国家级生态保护红线范围	生态空间管控区域范围	国家级生态保护红线面积	生态空间管控区域面积	总面积	
江苏大阳山国家森林公园	自然与人文景观保护	江苏大阳山国家级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育区和核心景观区等）	—	10.3	—	10.3	西北3.7km

对照《江苏省生态空间管控区域规划》，项目所在地附近国家级生态保护红线范围为“江苏大阳山国家森林公园”，本项目西北距“江苏大阳山国家森林公园”3.7km，不在国家级生态保护红线范围内，因此项目建设满足《江苏省生态空间管控区域规划》。

对照《关于印发<苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（苏环办字[2020]313号），本项目位于枫桥街道，属于重点管控单元，具体生态环境准入清单相符性分析见表1-4。

表 1-4 苏州市重点管控单元生态环境准入清单及符合性		
重点管控单元生态环境准入清单	本项目情况	符合性
空间布局约束	(1) 禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。	本项目主要从事模具、工装治具的生产，行业类别属于C3525 模具制造、C3329 其他金属工具制造。不属于《产业结构调整指导目录》限制、淘汰类产业
	(2) 严格执行园区总体规划及规划环评中的提出的空间布局和产业准入要求，禁止引进不符合园区产业定位的项目。	本项目位于狮山片区，未来引导产业为“电子信息、精密机械、商务服务、金融保险、现代商贸、房地产”，本项目生产

		的模具、工装治具主要属于电子信息、精密机械配套行业，符合狮山片区的功能定位。	
	(3) 严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。	本项目外排废水为生活污水、纯水制备弃水经市政管网接入枫桥水质净化厂，符合《江苏省太湖水污染防治条例》(2021年修订)要求。	符合
	(4) 严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。	本项目不在阳澄湖保护区范围内。	符合
	(5) 严格执行《中华人民共和国长江保护法》。	本项目不属于长江相关管控区范围。	符合
	(6) 禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。	本项目属于C3525 模具制造、C3329 其他金属工具制造，不属于上级环境准入负面清单中的产业。	符合
污染物排放管控	(1) 园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。	本项目产生的污染物均满足相关国家、地方污染物排放标准要求。	符合
	(2) 园区污染物排放总量按照园区总体规划、规划环评及审查意见的要求进行管控。	本项目生活污水、纯水制备弃水经市政污水管网，接管至枫桥水质净化厂进行处理，水污染物总量在枫桥水质净化厂削减总量内平衡；大气污染物总量在苏州高新区内平衡；项目实施后固体废物全部得以综合利用或处置，固废外排量为零。	符合
	(3) 根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。	本项目各废气采用相应废气处理设施处理后，能够达到排放要求。	符合
环境风险防控	(1) 建立以园区突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企事业单位应急处置机构联动的应急响应体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。	加强应急物资装备储备，定期开展演练。	符合
	(2) 生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当制定风险防范措施，编制突发环境事件应急	本项目严格执行风险防控措施，编制突发环境应急预案。	符合

	预案，防止发生事故。		
	(3) 加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。	按照要求落实污染源监控计划。	符合
资源开发效率要求	<p>(1) 园区内企业清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗应满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。</p> <p>(2) 禁止销售使用燃料为“III类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其他高污染燃料。</p>	<p>本项目采用高利用率原辅料，采用高生产效率的工艺及设备，单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。</p> <p>本项目不涉及禁止销售使用的“III类”（严格）燃料。</p>	符合
	<p>②环境质量底线</p> <p>根据《2022 年度苏州高新区环境质量公报》数据分析，项目所在区大气环境 O₃ 未达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，因此，判定高新区为环境空气质量不达标区，苏州市 2019 年制定了《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024 年）》，力争到 2024 年，除 O₃ 以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，苏州市环境空气质量在 2024 年实现全面达标。根据《2022 年度苏州高新区环境质量公报》数据分析，纳污河流京杭运河（高新区段）年均水质为Ⅳ类，达到水质目标，总体水质基本稳定。根据《2022 年度苏州高新区环境质量公报》数据，项目所在区域昼间满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)的 3 类标准要求。</p> <p>本项目机加工废气经油雾净化装置处理后无组织排放于车间内，对大气环境影响较小；项目生活污水、纯水制备弃水接管市政污水管网，排入枫桥水质净化厂处理；项目设备产生的噪声在采取相应措施后对环境影响较小。</p> <p>综上，本项目的建设未超出环境质量底线。</p> <p>③资源利用上线</p> <p>本项目营运过程中消耗一定的电源、水资源，项目资源消耗量相对区域</p>		

资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

④环境准入负面清单

本次环评对照国家及地方产业政策和负面清单等进行说明，具体见表1-5。

表 1-5 本项目与国家及地方产业政策和负面清单相符性分析

序号	相关文件	相符性分析
1	《产业结构调整指导目录（2024年本）》	对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类项目
2	《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2018）	经查《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2018），本项目不属于其中的限制、淘汰和禁止类，符合该文件要求。
3	《市场准入负面清单（2022年版）》	经查《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。
4	《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》	对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》，本项目不属于其负面清单。

综上所述，本项目符合“三线一单”要求。

3、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性

表1-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性

内容	序号	相关要求	企业情况	相符性
VOCs 物料储存无组织排放控制要求	1	VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。	本项目 VOCs 物料均储存于密闭的包装容器中。 本项目不涉及储罐	相符
	2	盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋非取用状态时，应加盖、封口，保持密闭。	本项目 VOCs 物料的包装容器存放于室内，包装容器在非取用状态时关闭。	相符
VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求	1	液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。	本项目 VOCs 物料为切削液，物料转移过程中均为密闭容器。	相符

	2	粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。	本项目不使用粉状、粒装 VOCs 物料	相符
工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求	1	VOCs 质量占比大于等于 10% 的含 VOCs 产品，其使用过程应密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。	本项目机加工废气经油雾净化装置处理后无组织排放于车间内。	相符
VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求	1	VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。	本项目 VOCs 废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备能够停止运行，待检修完毕后同步投入使用。	相符
	2	废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符 GB/T16758 的规定。	本项目废气收集系统集气罩的设置符 GB/T16758 的规定，符合要求。	相符
	3	废气收集系统的输送管道应密闭。	本项目废气收集系统的输送管道密闭。	相符
	4	VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合 GB16297 或相关行业排放标准的规定。	本项目废气经收集处理系统处理后能够符合污染因子排放标准。	相符

	5	<p>收集的废气中 NMHC 初始排放速率$\geq 3\text{kg/h}$时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；对于重点地区，收集的废气中 NMHC 初始排放速率$\geq 2\text{kg/h}$时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。</p>	<p>本项目位于重点地区，收集的废气 NMHC 初始排放速率$< 2\text{kg/h}$，且已配置 VOCs 处理设施。</p>	相符
4、与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符合性分析				
<p>根据《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）：“①建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；②所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；③建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；④改建、技改和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；⑤建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理”。</p>				
<p>本项目为迁建项目，主要进行模具、工装治具的生产，项目产生污染物均通过处理后达标排放。因此，项目的建设与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》总体相符。</p>				
5、与《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则>的通知》（苏长江办发[2022]55号）的相符合性分析				
表1-7 本项目与《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则>的通知》（苏长江办发[2022]55号）相符合性分析				
类别	负面清单要求		项目情况	相符合性
一、河段利用与岸线	1、禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030年)》《江苏省内河港口布局规划(2017-2035年)》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长	本项目不涉及		相符

开发	江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。		
	2、严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。	本项目不涉及	相符
	3、严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当削减排污量。饮用水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同有关方面界定并落实管控责任。	本项目不涉及	相符
	4、严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采砂，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。	本项目不涉及	相符
	5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水	本项目不涉及	相符

	资源及自然生态保护的项目。		
	6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。	本项目不涉及	相符
二、区域活动	7、禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。	本项目不涉及	相符
	8、禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江千支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。	本项目不属于长江干支流1公里内	相符
	9、禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。	本项目不涉及	相符
	10、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。	本项目位于太湖三级保护区，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设项目	相符
	11、禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。	本项目不属于燃煤发电项目	相符
	12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则合规园区名录》执行。	本项目不属于高污染项目	相符
	13、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。	本项目不属于化工项目	相符
三、产业发展	14、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。	本项目不涉及	相符
	15、禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。	本项目不涉及	相符
	16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。	本项目不涉及	相符
	17、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项	本项目不涉及	相符

	目。		
	18、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。	本项目未被列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类，未被列入《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(2018)中限制、淘汰和禁止类，不属于落后产能项目、落后工艺及装备项目	相符
	19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。	本项目不涉及	相符
	20、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。	本项目不涉及	相符

6、与污染防治攻坚战相符性分析

表 1-8 与江苏印发《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》相符性分析

类型	文件相关内容	项目建设	相符性
强化减污降碳协同增效，加快推动绿色高质量发展	(四) 推进产业绿色转型升级。持续推进化工行业安全环保整治提升，构建本质安全、绿色高端的产业体系。推进太湖流域印染行业结构调整、布局优化，提升印染行业绿色发展水平。加快构建绿色制造体系，强化能耗、水耗、环保、安全和技术等标准约束。	本项目不属于化工、印染行业	相符
加强细颗粒物和臭氧协同控制，深入打好蓝天保卫战	(十一) 着力打好臭氧污染防治攻坚战。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。 (十三) 推进固定源深度治理。推	本项目不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业，机加工废气经油雾净化装置处理后无组织排放于车间内 本项目不属于钢	相符

	动钢铁、焦化、水泥、玻璃、石化等行业企业和工业炉窑、垃圾焚烧重点设施超低排放改造（深度治理），严格控制物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程无组织排放。探索将氨排放控制纳入电力、水泥、焦化等重点行业地方排放标准。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。推进大气汞和持久性有机污染物排放控制，加强有毒有害大气污染物风险管控。	铁、焦化、水泥、玻璃、石化等行业企业和工业炉窑、垃圾焚烧重点设施	
加强流域海域协同治理，深入打好碧水保卫战	（十五）持续打好太湖流域综合整治攻坚战。深化工业、城镇生活、农业农村面源污染治理…。	项目生活污水、纯水制备弃水接管市政污水管网，排入枫桥水质净化厂处理	相符
加强源头和过程协同施策，深入打好净土保卫战	（二十四）强化危险废物全生命周期监管。加强危险废物源头管控，严格项目准入，科学鉴定评价危险废物。…。持续优化危险废物全生命周期监控系统，基本实现全省危险废物“来源可查、去向可追、全程留痕”。…	项目产生的危险废物委托有资质单位进行处理。	相符
加强突出环境问题和群众诉求协同化解，深入打好群众环境权益保卫战	（三十二）着力打好噪声污染防治攻坚战。实施噪声污染防治行动，开展声环境功能区评估调整，强化声环境功能区管理。…	项目营运期选用低噪声设备、对噪声源进行隔声、减震措施等措施降低噪声污染。	相符
7.与“十四五”生态环境规划的相符性分析			
（1）与《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知》（苏政办发[2021]84号）相符性			
表 1-9 本项目与苏政办发[2021]84 号的对照情况一览表			
内容	相关要求	项目情况	相符性
第四章 强化协同控制，持续改善环境空气质量	第二节 加强VOCs治理攻坚大力推进建设生产、使用高VOCs含量原辅材料的企业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，推进实施源头替代，培育一批源头替代示范企业。……，严格准入要求，禁止建设生产和使用高VOCs含量	本项目不使用油墨、胶粘剂、涂料、清洗剂等	相符

		的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。		
第五章 坚持水陆统筹，巩固提升水环境质量	第二节 持续深化水污染防治持续巩固工业水污染防治。推进纺织印染、医药、食品、电镀等行业整治提升，严格工业园区水污染管控要求，加快实施“一园一档”“一企一管”，推进长江、太湖等重点流域工业集聚区生活污水和工业废水分类收集、分质处理。	项目不属于纺织印染、医药、食品、电镀等行业，项目生活污水、纯水制备弃水接管市政污水管网，排入枫桥水质净化厂处理	相符	
第八章 加强风险防控，保障环境安全	第三节 加强危险废物、医疗废物收集处理，强化危险废物全过程环境监管。制定危险废物利用处置技术规范，探索分级分类管理，完善危险废物全生命周期监控系统，进一步提升监管能力。加强危险废物流向监控，实现全省运输电子运单和转移电子联单对接，严厉打击危险废物非法转移处置倾倒等违法犯罪行为。	项目产生的危险废物委托有资质单位进行处理。项目建成投产后应做好危险废物全生命周期监控工作	相符	

(2) 与《市政府办公室关于印发苏州市“十四五”生态环境保护规划的通知》(苏府办[2021]275号) 相符性分析

表 1-10 本项目与苏府办[2021]275号相符性分析一览表

内容	相关要求	项目情况	相符性
第三章 重点任务	第四节 强化PM _{2.5} 和O ₃ 协同治理，提升综合“气质” 二、加大VOCs治理力度分类实施原材料绿色化替代。按照国家、省清洁原料替代要求，在技术成熟领域持续推进使用低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂和其他低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，提高木质家具、工程机械制造、汽车制造行业低挥发性有机物含量涂料产品使用比例，在技术尚未全部成熟领域开展替代试点，从源头减少VOCs产生。强化无组织排放管理。对企业含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源加强管理，有效削减VOCs无组织排放。按照“应收尽收、分质收集”的原则，优先采用密闭集气罩收集废气，提高废气收集率。加强非正常工况排放控	本项目不使用油墨、胶粘剂、涂料、清洗剂等，不属于木质家具、工程机械制造、汽车制造行业。机加工废气经油雾净化装置处理后无组织排放于车间内	相符

	<p>制，规范化工装置开停工及维检修流程。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，按期开展泄漏检测与修复工作，及时修复泄漏源。</p>		
	<p>第七节 严控区域环境风险，有效保障环境安全 一、加强环境风险源头管控强化重点环境风险源管控。……，督促环境风险企业落实环境安全主体责任，严格落实重点企业环境应急预案备案制度，加强环境应急物资的储备和管理。健全环境风险应急管理体系。加强突发环境事件风险防控，持续开展突发环境事件隐患排查。持续强化环境应急预案管理，提高预案可操作性，按要求完成重点环境风险企业电子化备案。落实环境应急响应工作机制，强化突发生态环境事件环境应急联动。妥善处置各类突发环境事件，按要求开展突发生态环境事件调查。依托重点企业、社会化资源，采取多种方式建成与辖区环境风险水平相适应的环境应急物资库、救援队伍和专家队伍，分类分级开展多形式环境应急培训。加强环境应急装备配置，定期开展应急演练拉练，不断提升环境应急能力。</p>	<p>本项目建成后将按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）中的相关要求并结合自身内部因素和外部环境的变化及时编制环境应急预案，并在环保部门进行备案。定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改；应急队伍将进行专业培训，并要有培训记录和档案；同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配备相应器材并确保设备性能完好，保证与镇、区各级应急预案相衔接与联动有效，接受上级应急机构的指导。</p>	相符
<p>8、与江苏省、苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的相符性分析</p> <p>根据江苏省、苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案，“环评审批手续方面，应查找是否依法履行环境影响评价手续，分析贮存的危险废物对大气、水、土壤和环境敏感保护目标可能造成的环境影响等，特别是对拟贮存易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物是否进行了环境影响评价，并提出相关贮存要求。危险废物贮存设施是否作为污染防治设施纳入建设项目竣工环保验收，并符合安全生产、消防、规划、建设等相关职能部门的相关要求。”</p> <p>根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见</p>			

见》（苏环办[2019]327号）“加强危险废物分类收集，鼓励经营单位培育专业化服务队伍；按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置；规范固废管理，必须依法合规暂存、转移、处置，确保环境安全”；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控。

本项目要求新建的危废暂存间设置环氧地坪、防泄漏托盘、防爆灯、通风扇及视频监控，危废场所和各类危险废物均张贴规范的识别标识，危废场内配备灭火器、消防沙、吸附棉等应急物资，项目建成后，各类危险废物均分类规范储存，在做好风险防范措施的情况下，厂内贮存的危险废物不会对大气、水、土壤和环境敏感保护目标造成明显环境影响，与危险废物贮存规范化管理要求相符。

9、与《区党政办关于调整市场主体住所（经营场所）禁设区域目录的通知》（苏高新办〔2022〕249号）相符合性分析

项目所在地不属于拆迁地块，项目不属于三级政府挂牌督办重大事故隐患项目，项目所在厂房不属于未经批准的违章建筑，项目不属于列入区退二进三计划的项目。项目与禁设项目相符合性分析见下表：

表 1-11 本项目与苏高新办〔2022〕249 号禁设项目相符合性分析一览表

禁设范围	禁设项目	项目情况	相符合性
高新区(虎丘区)范围内	禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目（城镇污水集中处理等环境基础设施项目和太湖岸线5公里外排放含磷、氮等污染物的战略新兴产业企业和项目除外）。新建化工生产项目。新建、改建、扩建“高耗能、高排放”项目。禁止在居民区和学校、医院、	本项目不属于不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目；不属于新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；不属于新建化工生产项目；不	相符

	疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。长江干支流岸线一公里范围内扩建化工项目。	属于新建、改建、扩建“高耗能、高排放”项目；不属于在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目	
太湖一级保护区范围(太湖岸线5公里范围内)	新建、扩建化工、医药生产项目；设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；新建、扩建向水体排放污染物的建设项目（排入市政污水管网的除外）；在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业；新建、扩建畜禽养殖场；新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目；设置水上餐饮经营设施。	项目不位于太湖一级保护区范围。	相符
国家级生态红线和省级生态空间管控区	森林公园：国家级生态保护红线内严禁不符合主体功能定位的各类开发活动；太湖重要保护区：严格执行《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》等有关规定。	项目不位于江苏大阳山国家森林公园生态红线范围内；不位于太湖重要保护区范围内。	相符

综上，项目的建设与《区党政办关于调整市场主体住所（经营场所）禁设区域目录的通知》（苏高新办〔2022〕249号）文件相符。

二、建设项目工程分析

建设 内容	<p>项目由来:</p> <p>苏州信运比尔精密机械有限公司成立于 2012 年 10 月，主要经营范围：设计、生产、加工、销售：机械零配件、模具、冲压件、五金件、工装治具。原厂址位于苏州市高新区嵩山路 55 号 2-北厂房，现企业拟搬迁至高新区枫桥街道鹿山路 337 号 2 号厂房进行生产（租赁联玮光电科技（苏州）有限公司约 3020 平方米厂房），并对厂房进行适应性改造。项目建成后，年产模具 150 套、工装治具 300 套。</p> <p>根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 253 号令）和对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中相关的规定以及其他有关法律、法规的规定，本项目属于“三十二、专用设备制造业 35，化工、木材、非金属加工专用设备制造 352”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”以及“三十、金属制品业 33，金属工具制造 332”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”，应编制环境影响评价报告表。为此，项目单位委托江苏国升明华生态技术有限公司完成该项目环境影响评价工作。评价单位接到委托后对项目所在地进行了实地踏勘、调研，在收集和核实有关材料的基础上，结合企业和项目所在地的特点，编制了该项目的环境影响报告表。</p> <p>1、主体工程</p> <p>项目名称：苏州信运比尔精密机械有限公司搬迁项目；</p> <p>建设单位：苏州信运比尔精密机械有限公司；</p> <p>建设性质：迁建；</p> <p>占地面积：本项目租赁建筑面积 3020m²；</p> <p>建设地点：苏州市高新区枫桥街道鹿山路 337 号 2 号厂房 1 单元；</p> <p>人员及工作制度：本项目迁建后职工总人数 44 人，年工作 250 天，两班制，每班 12 小时，年工作 6000 小时；</p> <p>建设内容：年产模具 150 套、工装治具 300 套。</p> <p>本项目规模及产品方案及见表 2-1：</p>
----------	---

表 2-1 项目主体工程及产品方案一览表

序号	工程名称(车间、生产装置或生产线)	产品名称	设计能力(套/年)			用途	年运行时数(h/a)
			搬迁前	搬迁后	变化情况		
1	模具生产线	模具	150	150	0	模具	6000
2	工装治具生产线	工装治具	300	300	0	工装治具	

模具：非标设备，大件 长×宽×高 (mm) 约 700*600*500 小件 长×宽×高 约 100*200*400 搬迁前以小件模具生产为主，搬迁后以大件模具生产为主。
工装治具：非标设备，大件 长×宽×高 (mm) 约300*500*700 小件 长×宽×高 约 100*200*400 搬迁前以小件工装治具生产为主，搬迁后以大件工装治具生产为主。

2、公辅工程

本项目的公辅工程见表 2-2:

表 2-2 本项目公辅工程一览表

类别	建设名称	设计能力			备注
		迁建前	迁建后	变化情况	
贮运工程	原料区	20m ²	110 m ²	+90 m ²	车间内专区堆放
	成品区	30m ²	130m ²	+100m ²	车间内专区堆放
	运输	委托当地汽车运输部门负责			
公用工程	给水	1020.2t/a	1121t/a	+100.8t/a	依托租赁方给水管网
	排水	803t/a	883t/a	+80t/a	依托租赁方污水管网
	供电系统	30 万度/年	40 万度	+10 万度	区域电网供应
辅助工程	办公区	200 m ²	260 m ²	+60 m ²	办公
环保工程	废气处理	/	机加工废气经油雾净化装置处理后无组织排放于车间内	机加工废气新增经油雾净化装置处理后无组织排放于车间内	达标排放
	废水处理	生活污水、纯水制备弃水接管进入枫桥水质净化厂处理	生活污水、纯水制备弃水接管进入枫桥水质净化厂处理	无变化	依托租赁厂区管网
	噪声处理	合理布置、减震、隔声等措施			厂界噪声达标
	固废	一般固废暂存场所	5m ²	20m ²	+15 m ²
		危险废物暂存场所	3 m ²	15m ²	+12 m ²

3、主要生产设施及设施参数

表 2-3 主要设备一览表

序号	名称	规格(型号)	数量			产地
			搬迁前	搬迁后	变化量	
1	磨床	M7130B-X1000*Y340*H450	1	0	-1	国产
		KGS-250 X440*Y350*H250	1	1	0	国产
		内外径研磨机 X-150SP-D150*350	1	0	-1	国产
		磨床 KGS-84AHD	0	1	+1	国产
		JGS-250M 平面磨-X440*Y350*250	1	1	0	国产
		JGS-612AHD 平面磨-X1300*Y660*H450	1	1	0	国产
2	铣床	MASTER-6H-X1150*Y500*H550	1	1	0	国产
		卧式 LY-1200MB	1	1	0	国产
3	钻床	Z3035B*13	1	0	-1	国产
		Z16	1	1	0	国产
		Z3050*16/1	0	1	+1	国产
4	台式钻攻两用机	ZS4120	1	1	0	国产
5	车床	CA6150B-φ500*1000	1	1	0	国产
		CA6140A-φ400*1500	1	0	-1	国产
		CW6163B-φ630*2000 卧式	1	1	0	国产
		CAK50/CAK61 数控车床	1	0	-1	国产
		CH460,φ460*700	1	0	-1	国产
6	火花机	JCE-70C -700*550*400	1	0	-1	国产
		EDM C21EA-2 500*400*350	0	1	+1	国产
		EDM EA304	0	1	+1	国产
		EDM540H-CNC 全智能	1	0	-1	国产
		EA12DM,X500*Y400*Z300	1	1	0	国产
		EDM1260H (1200×600)	1	1	0	国产
7	穿孔机	ZGD703A50A-ZNC-B	1	1	0	国产
8	线切割机	DK7763-X1000*Y630*Z700	1	1	0	国产
		DK7750 中走丝 X630*Y500*Z500	1	0	-1	国产
		DK7763F 中走丝,X1000*Y630*Z700	1	1	0	国产
		中走丝 ZGW63 800*630	0	1	+1	国产
		EDMZGFD50 X500*Y630	0	1	+1	国产
		MV2400S 慢丝 X500*Y400*Z300	1	1	0	国产
		慢走丝 800×600	1	1	0	美国
9	CNC 加工中心	HAAS VF-2D/40 762*406*508	1	1	0	美国
		HAAS VM-6/40 1626*813*762	1	0	-1	国产
		HAAS VF3YT 四轴	1	1	0	国产
		HAAS VF-2D/40 762*406*508	1	1	0	国产
		卧式 CNC 艾格玛 1814	1	1	0	国产

		BTD-200QH	1	1	0	国产
		亚威 A+1690	1	1	+1	国产
		brother 兄弟机 S500*2(500*400*300)	0	1	+1	日本
		丽驰加工中心 DV1200A	0	1	+1	台湾
10	倒角机	YJJ-0°~45°	1	1	0	国产
11	流体抛光机	SMKS-B500E	1	1	0	国产
12	电动攻丝机	XG-D8-27LW	1	1	0	国产
13	金属圆锯机	MC-315AC	0	1	+1	国产
14	端铣刀研磨机	ERM-12	1	1	0	国产
15	除尘式砂轮机	380V 0.75KW 250mm	0	1	+1	国产
16	激光打标机	HY-W20、HY-Z5-Y	1	2	+1	国产
17	喷码打印机	/	1	0	-1	法国
18	空压机	J7A90212037 0.84/0.6m³	1	1	0	国产
19	纯水机	/	1	1	0	国产
20	手持扫描仪	X3-FreeSCan	1	1	0	国产
21	高精度影像测量仪	FH3020-3D/KSY	0	1	+1	国产
22	三坐标	STREAM654	1	0	-1	国产
		CROMA10218	0	1	+1	国产

4、主要原辅材料及燃料清单

本项目不使用燃料。主要原辅材料见下表：

表 2-4 本项目原辅材料一览表

序号	名称	主要组分	包装方式/规格	年耗量 (t/a)			最大存储量 (t/a)	存储方式	来源及运输
				搬迁前	搬迁后	变化			
1	五金材料 (包括钢材等)	钢等	散装	10	13	+3	1	仓库	国内车运
2	塑料棒材、 板材	塑料	散装	0.2	0	-0.2	/	/	/
3	切削液	水 70%、石油黄酸 钠 10%、聚乙二醇 12%、脂肪醇聚氧	18L/桶	0.36	0.4	+0.04	0.09	仓库	国内车运

		乙烯醚 8%								
4	火花油	石油溶剂 99.5%、其他助剂 0.5%	200L/桶	0.32	0.35	+0.03	0.16	仓库	国内车运	
5	导轨油	矿物油及极压剂、防锈剂、粘附剂、抗泡剂等组成	18L/桶	0.15	0.2	+0.05	0.03	仓库	国内车运	
6	金属零配件	金属	箱装	0.2	0.5	+0.3	0.1	仓库	国内车运	
7	塑料零配件	塑料	箱装	0.05	0.6	+0.55	0.15	仓库	国内车运	
8	水性油墨	水性聚酯树脂 25%，水 65%，助剂(稳定剂、消泡剂等)3%，丙二醇 2%，乙二醇单叔丁基醚 5%	500ml/瓶	0.5kg	0	-0.5kg	/	/	/	

表 2-5 本项目原辅料理化特性

名称	主要成分	理化特性	燃烧爆炸性	毒理特性
切削液	水 70%、石油黄酸钠 10%、聚乙二醇 12%、脂肪醇聚氧乙烯醚 8%	淡黄透明液体, pH 值 7-9, 溶解性: 溶于水, 常态下稳定, 比重: 1	不易燃	无资料
火花油	石油溶剂 99.5%、其他助剂 0.5%	清澈, 透明液体, 比重: 0.788, 闪点(开口)不低于 115°C, 自燃温度 > 200°C, 芳香烃含量: < 0.01%V, 酸值: 0.018, 不溶于水	可燃	无资料
导轨油	矿物油及极压剂、防锈剂、粘附剂、抗泡剂等组成	液态、黄至棕色, 比重: 0.87-0.89g/cm3 60°F, 无特殊刺激性气味, 闪火点: 212-252°C。	可燃	无资料

5、厂区平面布置

本项目位于苏州市高新区枫桥街道鹿山路 337 号 2 号厂房。项目所在厂区北侧为益逻触控系统(苏州)有限公司,东侧为阿特斯阳光电力集团股份有限公司,南侧为隔河为景山公寓,西侧为苏州国家环保产业园。项目所在厂区有两幢厂房,目前均为空置,本项目仅占用 2 号厂房 1 单元。

项目办公、品检、仓库主要位于 2 号厂房 2 单元西北侧,其他为生产区域。本项目生产车间的平面布置在满足生产工艺流程要求的前提下,综合考虑了厂区周围自然条件、消防、卫生、环保、运输等因素,结合本项目工艺流程、生产规模、场地自然条件因地制宜进行布置,厂区总平面布置工艺流程合理顺畅、厂区功能分区明确总体布局基

本合理。项目平面布置情况见附图 4。

6、本项目与租赁方依托关系可行性分析

苏州信运比尔精密机械有限公司租赁联玮光电科技（苏州）有限公司已建厂房进行生产，本项目依托租赁方内容包括：厂房、供水管网、供电管网、污水管网、厂区绿化等。

本项目与租赁方联玮光电科技（苏州）有限公司依托关系及可行性分析见表 2-6。

表 2-6 本项目与租赁方依托关系及可行性分析一览表

类别	建设名称	联玮光电科技(苏州)有限公司	本项目拟设置情况	依托可行性
主体工程	厂房	2 塔	租赁其中 2 号厂房 1 单元，租赁面积 3020m ²	依托可行，本项目对租赁厂房进行适应性改造
贮运工程	原料、成品储存	租赁公司自行负责	本项目设置	本项目设置
	运输	租赁公司自行负责	本项目设置	本项目设置
公用工程	给水	厂区给水管网已铺设完成	新鲜用水 1121m ³ /a，依托租赁方现有供水管网	依托可行
	排水系统	厂区雨污分流，污水管网、雨水管网已铺设完成，已分别设置雨污排口	本项目生活污水、纯水制备弃水共 883t/a，依托租赁方污水管网接入市政污水管网	依托可行
	供电系统	厂区供电线路已完善	用电 40 万度/a，厂区接租赁方供电线路	依托可行
	绿化	厂区已进行绿化	不新增绿化面积、依托租方	依托可行
环保工程	废气处理	租赁公司自行负责	机加工废气经油雾净化装置处理后无组织排放于车间内	本项目设置
	废水处理	已规范化设置	本项目生活污水、纯水制备弃水依托租赁方污水管网接入市政污水管网	依托可行
	噪声处理	/	采用低噪设备，并用室内隔声、减振等措施降噪	本项目设置
	一般工业固废暂存间	/	本项目设置	本项目设置
固废	危险固废暂存间	/	本项目设置	本项目设置

经分析可得，本项目依托租赁方厂房、供水管网、供电管网、污水管网、厂区绿化等内容可行。

1、工艺流程

(1) 模具生产工艺流程




图 2-1 模具生产工艺流程图

工艺简述:

设计: 根据客户的要求设计产品图纸;

备料: 根据客户的要求及设计的产品方案进行备料;

机加工: 根据设计图纸利用车床、铣床、金属圆锯机、线切割机、CNC 加工中心、磨床等设备进行机加工。车床主要用于各种旋面，如内外圆柱表面、圆锥表面、回转轴面和端面等；铣床的主要作用是将工件固定在工作台上，使用刀具对工件进行切削加工，以得到所需形状和尺寸的零件；金属圆锯机主要用于金属材料的切割、锯削和铣削等加工操作，以获得所需形状和尺寸的金属零件；线切割机是一种电加工机床，其基本工作原理是利用连续移动的细金属丝（称为电极丝）作电极，对工件进行脉冲放电蚀除金属、切割成型；CNC 加工中心的数控系统能控制机床按不同的工序自动选择和切换刀具，自动改变机床主轴转速、进行量和刀具相对工件的运动轨迹及其辅助功能，连续地对工件各加工面自动进行钻孔、铰孔、镗孔、攻螺纹、铣削等多工序加工；磨床采用磨料磨具进行切削加工。车床、铣床、金属圆锯机、线切割机（除慢走丝外）、CNC 加工中心、磨床等设备使用过程需用切削液进行冷却润滑，线切割机（慢走丝）使用纯水进行冷却润滑（纯水损耗后补充添加，不外排）。该工序切削液使用时挥发产生的有机废气 G1，另外该工序还会有废边角料 S1、废切削液 S2、废含油金属屑 S3 及噪声 N 产生；项目使用切削液及纯水进行冷却润滑，可有效抑制切割、打磨等过程粉尘的产生，本次环评该工序不考虑粉尘。另外除尘式砂轮机和端铣刀研磨机在车床和 CNC 加工中心不能正常使用时，应急使用，端铣刀研磨机使用过程中会使用切削液冷却润滑，除尘式砂轮机采用自带布袋除尘器进行除尘，因除尘式砂轮机为应急设备，且产生的粉尘通过自带布

袋除尘器收集处理，因此本次环评不予考虑除尘式砂轮机产生的粉尘。

热处理：如工件需热处理，需委外进行加工；

精加工：经过热处理的半成品，用钻床、台式钻攻两用机、火花机、穿孔机、倒角机、电动攻丝机进行打孔、攻丝、倒角。其中钻床、台式钻攻两用机、穿孔机、倒角机、电动攻丝机会用到切削液进行冷却润滑；火花机是一种火花放电加工机床，利用浸在火花机油中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用加工深细孔、异形孔。该工序切削液使用时挥发产生的有机废气 G1，另外该工序还会有废边角料 S1、废切削液 S2、废含油金属屑 S3、S4 废火花油及噪声 N 产生。若钻孔过程孔内有少量毛刺，会采用流体抛光机进行抛光打磨，根据现有项目统计，约 5% 经过钻孔的半成品需进行抛光，因需抛光工件数量较少，且该设备自带布袋除尘设施，粉尘产生量极小，因此本次不予考虑该过程的粉尘。

组装：按设计方案及客户要求，将加工后的工件与零配件一起进行组装，组装完后进行检验；

检验：加工完成的产品进行采用手持扫描仪、高精度影像测量仪、三坐标等设备进行检验，该工序会产生不合格品 S5；

入库：检查合格的产品即入库。

(2) 工装治具生产工艺流程




图 2-2 工装治具生产工艺流程图

工艺简述：

设计：根据客户要求设计产品图纸，或者由直接由客户提供产品图纸；

备料：根据客户的要求及设计的产品方案进行备料；

机加工：根据设计图纸利用车床、铣床、线切割机、CNC 加工中心、磨床等设备进行机加工。车床主要用于各种旋面，如内外圆柱表面、圆锥表面、回转轴面和端面等；铣床的主要作用是将工件固定在工作台上，使用刀具对工件进行切削加工，以得到所需形状和尺寸的零件；线切割机是一种电加工机床，其基本工作原理是利用连续移动的细金属丝（称为电极丝）作电极，对工件进行脉冲放电除金属、切割成型；CNC 加工中心的数控系统能控制机床按不同的工序自动选择和切换刀具，自动改变机床主轴转速、进给量和刀具相对工件的运动轨迹及其辅助功能，连续地对工件各加工面自动进行钻孔、

铰孔、镗孔、攻螺纹、铣削等多工序加工；磨床采用磨料磨具进行切削加工。车床、铣床、线切割机（除慢走丝外）、CNC 加工中心、磨床等设备使用过程需用切削液进行冷却润滑，线切割机（慢走丝）使用纯水进行冷却润滑（纯水损耗后补充添加，不外排）。该工序切削液使用时挥发产生的有机废气 G1，另外该工序还会有废边角料 S1、废切削液 S2、废含油金属屑 S3 及噪声 N 产生；项目使用切削液及纯水进行冷却润滑，可有效抑制切割、打磨等过程粉尘的产生，本次环评该工序不考虑粉尘。

组装：按设计方案及客户要求，将经机加工后的工件与零配件一起进行组装，组装完后进行检验；

检验、打标：加工完成的产品进行采用手持扫描仪、高精度影像测量仪、三坐标等设备进行检验，该工序会产生不合格品 S5；合格的产品使用激光打标机标记零件号码或编号或客户指定标识，激光打标过程中会产生极少量粉尘，产生量很小，本项目不做定量分析。

入库：检查合格的产品即入库。

2、产排污环节

表 2-7 产品产污情况一览表

类别	污染工序	名称		污染物
废气	机加工、精加工	G1	机加工废气	非甲烷总烃
废水	纯水制备弃水	W1	纯水制备弃水	COD、SS
	生活污水	W2	生活污水	COD、SS、氨氮、总磷、总氮
固废	机加工	S1	废边角料（不含油）	钢等
	机加工、废气处理	S2	废切削液	废切削液
	机加工	S3	废含油金属屑	废含油金属屑
	精加工	S4	废火花油	废火花油
	检验	S5	不合格品	不合格品
	设备维护	S6	废导轨油	废导轨油
	包装拆解	S7	废油桶	废油桶
	包装拆解	S8	废切削液桶	废切削液桶
	纯水制备	S9	废滤芯	废滤芯
	废包装物	S10	废包装物	纸、塑料等
	职工生活	S11	生活垃圾	生活垃圾
噪声	生产设备和辅助设备的运行产生的噪声			

与项目有关的原有环境污染问题	<p>一、现有项目概况</p> <p>(1) 企业历次环评情况</p> <p>苏州信运比尔精密机械有限公司成立于 2012 年 10 月，原建设地点位于苏州高新区石阳路 28 号 1#厂房，于 2020 年搬迁至苏州高新区嵩山路 55 号。</p> <p style="text-align: center;">表 2-8 企业历次建设项目情况</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">序号</th><th style="text-align: center;">项目名称</th><th style="text-align: center;">产能情况</th><th style="text-align: center;">审批情况</th><th style="text-align: center;">建设及验收情况</th><th style="text-align: center;">运行情况</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td>年产塑胶模具 40 套、冲压模具 20 套、设备零件 300 套、工装治具 300 套建设项目</td><td>塑胶模具 40 套、冲压模具 20 套、设备零件 300 套、工装治具 300 套</td><td style="text-align: center;">2016 年 11 月 10 日 苏新环登[2016]0116 号</td><td></td><td style="text-align: center;">已搬迁</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td>年产模具 150 套、工装治具 300 套搬迁项目</td><td>年产模具 150 套、工装治具 300 套</td><td style="text-align: center;">苏行审环评[2020]90036 号，2020 年 1 月</td><td style="text-align: center;">2023 年 12 月通过自主环保验收</td><td style="text-align: center;">正常运行</td></tr> <tr> <td colspan="6"> <p>(2) 现有项目工艺</p> <p>现有项目部分塑料零部件采用塑料棒材、板材进行加工制造，采用水性油墨进行喷码。本次环评直接采用塑料零部件，不再对塑料棒材、板材进行加工制造，不再进行喷码，仅进行打标。其他工艺与本次搬迁项目工艺基本一致，详见图 2-1、图 2-2。</p> <p>(3) 现有项目原辅料情况</p> <p>现有项目原辅料情况见表 2-4。</p> <p>(4) 现有项目主要设备情况</p> <p>现有项目主要设备情况见表 2-3。</p> </td></tr> <tr> <td colspan="6"> <p>二、现有项目污染物产生、排放情况</p> <p>1、废水</p> <p>现有项目生产过程中排放的废气主要为生活污水和纯水制备弃水。废水接入污水管网，由污水处理厂处理后达标排放。根据现有项目验收监测报告表，现有项目水平衡见下图：</p> </td></tr> <tr> <td colspan="6"></td></tr> </tbody></table>	序号	项目名称	产能情况	审批情况	建设及验收情况	运行情况	1	年产塑胶模具 40 套、冲压模具 20 套、设备零件 300 套、工装治具 300 套建设项目	塑胶模具 40 套、冲压模具 20 套、设备零件 300 套、工装治具 300 套	2016 年 11 月 10 日 苏新环登[2016]0116 号		已搬迁	2	年产模具 150 套、工装治具 300 套搬迁项目	年产模具 150 套、工装治具 300 套	苏行审环评[2020]90036 号，2020 年 1 月	2023 年 12 月通过自主环保验收	正常运行	<p>(2) 现有项目工艺</p> <p>现有项目部分塑料零部件采用塑料棒材、板材进行加工制造，采用水性油墨进行喷码。本次环评直接采用塑料零部件，不再对塑料棒材、板材进行加工制造，不再进行喷码，仅进行打标。其他工艺与本次搬迁项目工艺基本一致，详见图 2-1、图 2-2。</p> <p>(3) 现有项目原辅料情况</p> <p>现有项目原辅料情况见表 2-4。</p> <p>(4) 现有项目主要设备情况</p> <p>现有项目主要设备情况见表 2-3。</p>						<p>二、现有项目污染物产生、排放情况</p> <p>1、废水</p> <p>现有项目生产过程中排放的废气主要为生活污水和纯水制备弃水。废水接入污水管网，由污水处理厂处理后达标排放。根据现有项目验收监测报告表，现有项目水平衡见下图：</p>											
序号	项目名称	产能情况	审批情况	建设及验收情况	运行情况																																
1	年产塑胶模具 40 套、冲压模具 20 套、设备零件 300 套、工装治具 300 套建设项目	塑胶模具 40 套、冲压模具 20 套、设备零件 300 套、工装治具 300 套	2016 年 11 月 10 日 苏新环登[2016]0116 号		已搬迁																																
2	年产模具 150 套、工装治具 300 套搬迁项目	年产模具 150 套、工装治具 300 套	苏行审环评[2020]90036 号，2020 年 1 月	2023 年 12 月通过自主环保验收	正常运行																																
<p>(2) 现有项目工艺</p> <p>现有项目部分塑料零部件采用塑料棒材、板材进行加工制造，采用水性油墨进行喷码。本次环评直接采用塑料零部件，不再对塑料棒材、板材进行加工制造，不再进行喷码，仅进行打标。其他工艺与本次搬迁项目工艺基本一致，详见图 2-1、图 2-2。</p> <p>(3) 现有项目原辅料情况</p> <p>现有项目原辅料情况见表 2-4。</p> <p>(4) 现有项目主要设备情况</p> <p>现有项目主要设备情况见表 2-3。</p>																																					
<p>二、现有项目污染物产生、排放情况</p> <p>1、废水</p> <p>现有项目生产过程中排放的废气主要为生活污水和纯水制备弃水。废水接入污水管网，由污水处理厂处理后达标排放。根据现有项目验收监测报告表，现有项目水平衡见下图：</p>																																					




图 2-3 现有项目水平衡图

2、废气

现有项目废气主要来源于机加工过程中产生的非甲烷总烃及打码过程产生的油墨废气，无组织排放于车间内。因此本次环评采用竣工环保验收时数据进行分析。

根据《苏州信运比尔精密机械有限公司年产模具 150 套、工装治具 300 套搬迁项目竣工环境保护验收监测报告表》，2023 年 12 月 2 日-12 月 3 日对无组织排放的废气进行了监测（监测报告编号：KH-H2311189），监测结果如下：

表2-9 现有项目无组织废气监测结果及评价表（单位：mg/m³）

监测点位	监测日期	监测项目	采样频次			最大值 (mg/m ³)	执行标准 (mg/m ³)	评价结果
			1	2	3			
厂界上风向 G1	2023.1 2.2	非甲烷总烃	0.45	0.50	0.52	0.78	4.0	达标
厂界下风向 G2			0.76	0.70	0.78			
厂界下风向 G3			0.62	0.59	0.66			
厂界下风向 G4			0.55	0.64	0.62			
厂房北侧大门外 G5			0.74	0.76	0.76	0.76	6	达标
厂界上风向 G1	2023.1 2.3	非甲烷总烃	0.56	0.54	0.51	1.12	4.0	达标
厂界下风向 G2			1.06	1.08	1.10			
厂界下风向 G3			0.96	1.07	1.10			
厂界下风向 G4			1.12	1.11	1.10			
厂房北侧大门外 G5			1.31	1.18	1.06	1.31	6	达标
气象参数	日期	2023.12.2			2023.12.3			
		1	2	3	1	2	3	
	温度°C	6.6	6.6	6.6	6.1	6.1	6.1	
	大气压 kPa	103.1	103.1	103.1	103.0	103.0	103.0	

	相对湿度%	54.9	54.9	54.9	69.3	69.3	69.3
	风速 m/s	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2
	风向	东南	东南	东南	东北	东北	东北

根据表 2-9 可知，厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准。厂区非甲烷总烃无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 标准。

现有项目以生产厂房边界为起点设置 100 米卫生防护距离，卫生防护距离内无环境保护敏感目标，符合要求。

3、噪声

现有项目主要噪声源为磨床、铣床、钻床、台式钻攻两用机、车床、火花机、穿孔机、线切割机、加工中心、端铣刀研磨机、流体抛光机、电动攻丝机及空压机等，通过合理布局、厂房墙体隔声及距离消减隔音，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类类标准要求，根据《苏州信运比尔精密机械有限公司年产模具 150 套、工装治具 300 套搬迁项目竣工环境保护验收监测报告表》，2023 年 12 月 2 日-12 月 3 日对厂界噪声进行了监测（监测报告编号：KH-H2311189），现有项目噪声实际排放情况见表 2-10。

表 2-10 现有项目厂界噪声监测结果（单位：dB(A)）

点位 监测时间		N1 dB(A)	N2 dB(A)	N3 dB(A)	N4 dB(A)
2023.12.2	昼间	53.6	53.1	57.2	60.5
	标准	65	65	65	65
	达标情况	达标	达标	达标	达标
	夜间	46.1	45.5	49.8	45.0
	标准	55	55	55	55
	达标情况	达标	达标	达标	达标
2023.12.3	昼间	54.1	53.3	57.7	58.1
	标准	65	65	65	65
	达标情况	达标	达标	达标	达标
	夜间	45.7	47.5	49.2	45.7
	标准	55	55	55	55
	达标情况	达标	达标	达标	达标
气象参数		2023 年 12 月 2 日，昼间：晴，风速 2.3~2.3m/s；夜间：晴，风速 2.5~2.7m/s； 2023 年 12 月 3 日，昼间：晴，风速 2.1~2.2m/s；夜间：晴，风速 2.3~2.4m/s；			
监测工况		验收监测期间，企业正常生产；负荷均达到 75% 以上的要求。			
监测结果表明：厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》					

(GB12348-2008) 的 3 类标准。

4、固废

项目产生的固废为一般工业固废、危险固废和生活垃圾，均分类收集，一般固废（废包装袋、废边角料、不合格品）售卖或者再利用，危险废物（废切削液、废空桶、废矿物油）委托有资质单位（南通海之阳环保工程技术有限公司）处置，生活垃圾委托当地环卫部门清理。所有固体废物都得到合理处置，固体废物“零”排放，不会引起二次污染。

表 2-11 现有项目固废产生及处置情况表

序号	固废名称	属性	产生工序	形态	主要成分	危险特性	废物代码	产生量t/a	利用处理方式
1	废切削液	危险废物	机加工	固态	有机物	T	HW09 900-006-09	0.05	委托南通海之阳环保工程技术有限公司处置
2	废空桶		包装拆解	固态	有机物、矿物油	T/In	HW49 900-041-49	0.2	
3	废矿物油		机加工	液态	矿物油	T, I	HW08 900-249-08	0.02	
4	废包装袋	一般废物	拆解包装	固态	塑料袋、编织袋	/	339-001-99	1	售卖或者再利用
5	废边角料		机加工	固态	金属	/	339-001-09	0.5	
6	不合格品		检验	固态	金属等	/	339-001-99	0.5	
7	生活垃圾	生活垃圾	员工生活	固	纸、塑料等	/	900-999-99	10	环卫部门清运

现有项目设置有 1 座 3m² 的危废暂存间。危废间贮存的危险废物能够满足防雨、防风、防漏等要求。危废暂存间内各类危险废物分类存放，并且张贴了标签；危废暂存间外张贴了危废标志，张贴了管理制度、管理人员等；危废仓库内外设置了监控。危险废物仓库的设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办字[2019]222 号)有关要求。

5、排污许可情况

现有项目于 2020 年 4 月 16 日进行了固定污染源排污登记，登记编号为：91320505055244782J001W，有效期 2020 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 15 日。

6、环境风险情况

企业在生产车间配置灭火器材、光电感烟探测器、自动报警控制器等；设置有专门的原料存放区和危险废物储存区，地面均为耐腐蚀防渗地面；液体原辅料及液体危废均贮存于防泄漏托盘上。

三、现有项目污染物排放量

根据前文描述，现有项目主要污染物排放量见表 2-12。

表 2-12 现有项目污染物情况汇总表

类别		污染物名称	环评允许排放量
废气	无组织	非甲烷总烃	0.03605
废水	生活污水	废水量	800
		COD	0.4
		SS	0.32
		氨氮	0.036
		总磷	0.0064
废水	纯水制备弃水	废水量	3
		COD	0.00015
		SS	0.00015
固废	固废	一般固废	0
		危险废物	0
		生活垃圾	0

四、存在问题及“以新带老”措施

劳士领工业产品（苏州）有限公司现有项目企业环保手续齐全，建设及运营过程按照环评批复所提要求进行污染防治措施的建设，污染物均能达标排放。自企业建设至今为止，企业与周边居民及周边企业无环保纠纷，也未收到有关环保投诉。

现有项目无环境遗留问题。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状	1、大气环境						
	污染物	平均时间	现状浓度	标准值	占标率(%)	单位	达标情况
SO ₂	年均浓度	7	60	11.7	ug/m ³	达标	
	年均浓度	23	40	57.5		达标	
	年均浓度	46	70	65.7		达标	
	年均浓度	31	35	88.6		达标	
CO	24 小时平均第 95 百分位数	1.0	4	25	mg/m ³	达标	
	日最大 8 小时滑动平均值的第 90 百分位数	179	160	111.9	ug/m ³	超标	
根据上表可知：高新区可吸入颗粒物（PM ₁₀ ）、细颗粒物（PM _{2.5} ）、二氧化氮（NO ₂ ）、二氧化硫（SO ₂ ）和一氧化碳（CO）能够达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，臭氧（O ₃ ）未达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。因此，判定高新区为环境空气质量不达标区。							
苏州市 2019 年制定了《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024 年）》，力争到 2024 年，苏州市 PM _{2.5} 浓度达到 35μg/m ³ 左右，O ₃ 浓度达到拐点，除 O ₃ 以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到 80%，苏州市环境空气质量在 2024 年实现全面达标。							
特征污染物环境质量现状：							
本项目排放的特征污染物为非甲烷总烃，国家、地方环境空气质量标准中尚未发布环境质量标准限值，因此，可不开展现状监测。							
2、水环境质量现状							
本项目废水经枫桥水质净化厂处理后达标排放，尾水排入京杭运河。项目区域水环境质量采用《2022 年度苏州高新区环境质量公报》数据。							
2 个集中式饮用水水源地水质均属安全饮用水，省级断面考核达标率为 100%，重点河流水环境质量基本稳定。							
（一）集中式饮用水源地							
上山村饮用水源地水质达标率为 100%；金墅港饮用水源地水质达标率为 100%。							

	<p>(二) 省级考核断面</p> <p>省级考核断面京杭运河轻化仓库断面、金墅港太湖桥断面年度水质达标率 100%，年均水质符合III类。</p> <p>(三) 主要河流水质</p> <p>京杭运河（高新区段）：2020 年水质目标IV类，年均水质IV类，达到水质目标，总体水质基本稳定。</p> <p>胥江（横塘段）：2020 年水质目标III类，年均水质V类，未达到水质目标，总体水质基本稳定。</p> <p>浒光运河：2020 年水质目标III类，年均水质IV类，未达到水质目标，总体水质基本稳定。</p> <p>金墅港：2020 年水质目标IV类，年均水质III类，优于水质目标，总体水质基本稳定。</p> <p>企业废水由枫桥水质净化厂处理后排入京杭运河，根据上文纳污河流京杭运河（高新区段）年均水质为IV类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类要求。</p>
	<p>3、声环境质量现状</p> <p>根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）内容，并结合《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划规定（2018 年修订版）的通知》（苏府〔2019〕19 号）文的要求，本项目所在地执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的 3 类标准。</p> <p>根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》， “厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”，项目厂界外周边 50 米范围内无声环境保护目标，因此本次环评不进行现状监测，采用《2022 年度苏州高新区环境质量公报》数据进行分析。</p> <p>根据《2022 年度苏州高新区环境质量公报》数据分析，高新区对 43 个区域环境噪声监测点位进行了昼间监测，平均等效声级为 56.4 分贝（A），总体水平等级为三级。</p> <p>4、地下水、土壤环境现状</p> <p>本项目在已建厂房内建设，厂区内地面全部硬化，项目土壤、地下水环境污染隐患较低，正常运行情况下对地下水和土壤无明显影响，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起实施）文件要求，不进行土壤、地下水环境质量现状调查。</p> <p>5、生态环境现状</p> <p>本项目用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起实施）文件要求，不开展环境质量现状调查。</p>

环境 保护 目标	1、大气环境保护目标								
	项目厂界外 500 米范围内无自然保护区、风景名胜区等环境敏感保护目标。500m 范围内大气环境保护目标见下表：								
	表3-2 大气环境保护目标表								
	名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m	
		X	Y						
	景山公寓	0	-230	居民	7000 人	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准	S	230	
	杨木桥新苑	-180	-260	居民	8000 人		SW	320	
2、声环境									
本项目厂界外 50m 范围内无声环境敏感目标。									
3、地下水环境									
本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。									
4、生态环境									
距离项目最近的生态环境保护目标为“江苏大阳山国家森林公园”，位于项目西北侧约 3.7km 处。本项目用地范围内无重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态环境保护目标。									

1、废水排放标准

本项目外排废水主要为生活污水和纯水制备弃水，接管市政污水管网，经枫桥水质净化厂处理达标排入京杭运河，项目生活污水、纯水制备弃水接管执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B级标准，废水经污水厂处理后，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)表1标准和苏州特别排放限值标准后外排。执行标准见表3-3。

表3-3 废水污染物排放标准限值 (单位: mg/L)

种类	执行标准	标准级别	指标	浓度 (mg/L)
污水总排口	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	表4 三级标准	pH	6-9
			COD	500
			SS	400
	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)	表1 B 级标准	NH ₃ -N	45
			TP	8
			TN	70
污染物排放控制标准	污水处理厂排口	苏州特别排放限值标准**	COD	30
			NH ₃ -N	1.5 (3) *
			TP	0.3
			TN	10
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)	表1 标准	SS	10
			pH	6~9(无量纲)

备注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

2、废气排放标准

项目废气主要来源于机加工过程中产生的非甲烷总烃，经油雾净化装置处理后无组织排放于车间内，无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准。厂区无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1标准，详见表3-4。

表3-5 厂界无组织废气排放标准限值

污染物名称	无组织排放监控浓度限值		执行标准
	监控点	浓度(mg/m ³)	
非甲烷总烃	厂界	4.0	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9标准
	在厂房外设监控点	6 (监控点处1h平均浓度值) 20 (监控点处任意一次浓度值)	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1

3、噪声排放标准

项目地噪声功能区划为3类区，运营期四周厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表 3-5 噪声排放标准限值

厂界名	执行标准	级别	单位	标准限值	
				昼	夜
项目厂界四周区域	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	3	dB(A)	65	55

4、固体废弃物

一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。

危险废物在厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

1、总量控制因子

项目大气污染物总量控制因子为 VOCs（以非甲烷总烃计）；水污染物排放总量控制因子为：COD、氨氮、总磷、总氮，其余为考核因子。

2、污染物总量控制指标

总量控制指标见附表。

3、总量平衡方案：

本项目生活污水、纯水制备弃水接市政污水管网，排入枫桥水质净化厂进行处理，水污染物总量在枫桥水质净化厂削减总量内平衡；大气污染物总量在苏州高新区内平衡；项目实施后固体废物全部得以综合利用或处置，固废外排量为零，因此，本项目不需要申请固体废物排放总量指标。

总量控制指标

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	<p>本项目在已建厂房内进行生产，无需进行土建，只需要进行设备的安装。</p> <p>施工阶段噪声主要为机械设备的装运、安装噪声，混合噪声级约为 75dB (A)，此阶段为室内施工，噪声源主要集中在室内，对周围环境声环境影响较小。</p> <p>该阶段废水排放主要是施工现场工人生活区排放的生活污水，该阶段废水排放量较小，经收集后外排入市政污水管网，对地表水环境影响较小。</p> <p>该阶段产生的固体废弃物主要为各类包装箱、袋和生活垃圾等。包装物基本上回收利用或销售给废品收购站，生活垃圾将委托环卫部门定期清运。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。</p> <p>综上，项目施工期必须注意采取各项污染防治措施，随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失。</p>
-----------	--

运营期环境影响和保护措施	<h2>1、废气</h2> <h3>(1) 废气源强分析</h3> <p>项目在机加工时需使用切削液，加工时产生的高热会使切削液中的部分有机成分挥发产生有机废气——非甲烷总烃。根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册中的“机械行业技术手册”：采用切削液机械加工过程中挥发性有机物产生量为 5.64kg/t·原料，本项目切削液原液年使用量为 0.4t，有机废气产生量为 0.0023t/a，经油雾净化装置处理后无组织排放于车间内。处理效率按 80% 计，则无组织排放量为 0.0005t/a。</p> <p style="text-align: center;">表4-1 本项目无组织废气产生及排放情况</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">污染源名称</th><th rowspan="2">污染物名称</th><th colspan="3">产生状况</th><th rowspan="2">治理措施</th><th colspan="3">排放状况</th><th rowspan="2">面源面积(m²)</th><th rowspan="2">面源高度(m)</th></tr> <tr> <th>浓度(mg/m³)</th><th>速率(kg/h)</th><th>产生量(t/a)</th><th>浓度(mg/m³)</th><th>速率(kg/h)</th><th>排放量(t/a)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生产车间</td><td>非甲烷总烃</td><td>/</td><td>0.0004</td><td>0.0023</td><td>油雾净化装置</td><td>/</td><td>0.00008</td><td>0.0005</td><td>2100</td><td>2.5</td></tr> </tbody> </table> <h3>(2) 非正常工况</h3> <p>项目非正常工况废气排放分析及防范措施具体如下：</p> <p>①非正常工况源强分析</p> <p>非正常排放一般包括开停车、检修、环保设施不达标三种情况。</p> <p>设备检修以及突发性故障（如，区域性停电时的停车），企业会事先调整生产计划。因此，企业非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即油雾净化装置完全失效，处理效率下降至 0%，该情况下，无组织排放速率仅为 0.0004kg/h，排放量极小，但为降低对项目对大气环境的影响，仍需采取相应防范措施减少非正常工况的发生。</p> <p>②非正常工况防范措施</p> <p>为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，建议采取如下措施：</p> <p>a、由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，可配备便携式检测仪，例行检测排放浓度，做好巡检记录并与之前的记录对照，若发现数据异常应立即停产并通报环保设备厂商对设备进行故障排查；</p> <p>b、建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。</p> <h3>(3) 废气污染防治措施</h3> <p>本项目行业类别属于“C3525 模具制造、C3329 其他金属工具制造”，经查询《污染防治可行技术指南》、《排污许可证申请与核发技术规范》，无本项目所属行业，参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）“表 25 废气污染治理推荐可行技术清单”内容：湿式机械加工产生的挥发性有机物（油雾）采用机械过滤为污染防治可行技术。因此本项目机加工采用</p>	污染源名称	污染物名称	产生状况			治理措施	排放状况			面源面积(m ²)	面源高度(m)	浓度(mg/m ³)	速率(kg/h)	产生量(t/a)	浓度(mg/m ³)	速率(kg/h)	排放量(t/a)	生产车间	非甲烷总烃	/	0.0004	0.0023	油雾净化装置	/	0.00008	0.0005	2100	2.5
污染源名称	污染物名称			产生状况				治理措施	排放状况				面源面积(m ²)	面源高度(m)															
		浓度(mg/m ³)	速率(kg/h)	产生量(t/a)	浓度(mg/m ³)	速率(kg/h)	排放量(t/a)																						
生产车间	非甲烷总烃	/	0.0004	0.0023	油雾净化装置	/	0.00008	0.0005	2100	2.5																			

的油雾净化装置（机械过滤）为污染防治可行技术。

废气处理技术可行性分析：

项目设备均为密闭，产生的油雾通过1套油雾净化装置处理后车间内无组织排放，处理效率可达80%以上。



图4-1 数控车削加工废气收集、处理、排放流程图

本项目油雾收集器采用抽屉式过滤结构，外置HEPA过滤器，可更换过滤网，维护方便。油雾收集器应用离心分离及高效过滤技术，油雾废气在引风机的作用下吸入油雾收集器，首先经匀风器匀风，进入初效过滤器，拦截20um以上的大颗粒油雾烟尘均衡气流，将大颗粒油滴过滤下来；之后进入离心分离系统，在高速旋转的叶轮作用下产生强大的离心力，与离心挡板发生碰撞，使3um以上的油雾颗粒从废气中分离出来并回流到集油集油盘中，经过前两级分离，有70%以上的油雾被分离；少量雾状油雾最后进入HEPA过滤器，过滤掉0.3um级的油雾小颗粒，整体处理效率可达80%。

废气处理原理见下图：




图4-2 油雾收集器废气处理原理图

(4) 环境影响分析

本项目通过1套油雾净化装置处理后车间内无组织排放，无组织排放的非甲烷总烃仅为0.0005t/a，排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。

(5) 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)进行大气防护距离计算，本项目不需设置大气环境防护距离。

(6) 卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T 39499-2020)中的规定，大气有害物质无组织排放卫生防护距离计算公式如下：

$$\frac{Q_c}{C_m} = \frac{1}{A} (BL^c + 0.25r^2) 0.50L^D$$

式中：C_m—标准浓度限值，mg/m³；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S (m²)计算，r= (S/π)^{1/2}；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；

Q_c—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，t/a。

根据上述计算公式，无组织废气的卫生防护距离计算结果见下表。

表 4-2 卫生防护距离计算结果

污染源位置	污染物名称	A	B	C	D	Cr (mg/Nm ³)	Q _c (kg/h)	计算结果 (m)	卫生防护距 离 (m)
生产车间	非甲烷总烃	470	0.021	1.85	0.84	2	0.00008	0.001	50

根据 GB/T 39499-2020 的规定，当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别，该工业企业的卫生防护距离级别应提高一级，本项目产生的非甲烷总烃为复合因子，故项目以生产车间作为边界，设置 100m 卫生防护距离；目前该卫生防护距离内（见附图 2）无敏感点，将来也不能建设敏感点。

由此可见，正常情况下，项目实施后排放的大气污染物对周围环境影响较小，不会改变大气环境功能现状。

(7) 监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，本项目运营期废气监测计划见表 4-3。

表 4-3 全厂运营期废气监控计划一览表

采样位置		监测项目	监测频率	备注
废气	厂界上风向 1 个点位、下风向 3 个点位	非甲烷总烃	1 次/年	江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) 表 3 标准
	厂区内的监控点	非甲烷总烃	1 次/年	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 表 A.1

2、废水

(1) 废水源强分析

本项目废水主要为员工生活污水及纯水制备弃水。

①生活污水：本项目迁建后员工总数为 44 人，厂内不设职工宿舍及食堂。员工用水量按 100L/d·人计算，年运行 250 天。则生活用水总量为 $4.4\text{m}^3/\text{d}(1100\text{m}^3/\text{a})$ 。排污系数取 0.8，生活污水排放总量为 $3.52\text{m}^3/\text{d}(880\text{m}^3/\text{a})$ ，主要污染物为 COD、SS、氨氮、总磷、总氮。

②切削液兑水：本项目切削液使用前需要加水进行调配，切削液：水调配比例为 1:20，本项目年使用切削液量为 0.4t/a，则共需消耗水量约为 8t/a。

③纯水制备弃水：项目线切割机（慢走丝）使用纯水进行冷却润滑。类比搬迁前项目竣工环保验收时数据，类比情况见下表：

表4-4 现有项目与本项目对比情况表

类比	产品名称	产能(套/a)	线切割机(慢走丝)设备规格	线切割机(慢走丝)数量(台)	年工作小时数(h)	纯水年耗自来水量(t/a)	线切割机(慢走丝)年补充纯水量(t/a)	出水制备弃水年排放水量(t/a)
现有项目	模具、工装治具	模具 150 套、工装治具 300 套	MV2400S 慢丝 X500*Y400*Z300、慢走丝 800×600	2	6000	13	10	3
本项目	模具、工装治具	模具 150 套、工装治具 300 套	MV2400S 慢丝 X500*Y400*Z300、慢走丝 800×600	2	6000	13	10	3

注：项目线切割机规格、数量均未改变，年工作量未改变，因此本项目纯水制备弃水参考现有项目。




图 4-3 本项目水平衡图 (t/a)

表 4-5 本项目废水污染源排放情况										
废水类型	废水量(t/a)	污染物产生情况			采取的处理措施	排放情况			排放去向	排放规律
		污染因子	产生浓度(mg/L)	产生量(t/a)		污染因子	排放浓度(mg/L)	排放量(t/a)		
生活污水	880	COD	500	0.44	直接接管	COD	500	0.44	枫桥水质净化厂	间歇
		SS	400	0.352		SS	400	0.352		
		NH ₃ -N	45	0.04		NH ₃ -N	45	0.04		
		TP	8	0.007		TP	8	0.007		
		TN	70	0.062		TN	70	0.062		
纯水制备弃水	3	COD	50	0.00015		COD	50	0.00015		间歇
		SS	50	0.00015		SS	50	0.00015		

本项目废水排放口基本情况见表 4-6。

表 4-6 废水间接排放口基本情况表									
排放口编号	排放口类型	排放口地理坐标		废水排放量/(万 t/a)	排放去向	排放规律	执行标准		
		经度	纬度				名称	污染物种类	浓度/(mg/L)
DW001	污水排放口	120°30'50.976"	31°19'41.462"	0.3	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	枫桥水质净化厂接管标准	pH	6~9
							COD	500	
							SS	400	
							氨氮	45	
							总磷	8	
							总氮	70	

(2) 接管可行性分析

①污水管网铺设情况

本项目位于苏州高新区枫桥街道鹿山路 337 号 2 号厂房，在枫桥水质净化厂管网辐射范围之内，目前已经具备完善的污水管网。枫桥水质净化厂位于鹿山路与浩福路交叉口东南角，处理东片综合污水，已建成处理规模 8 万 t/d，采用卡鲁塞尔氧化沟工艺，尾水达到标准后排入京杭运河。

根据调查，项目地周围的道路均已铺设污水管道。因此，本项目产生的废水可接入枫桥水质净化厂的污水管网，经过该污水管网送往枫桥水质净化厂进行集中处理是可行的。

②水质、水量情况

本项目污水主要为生活污水、纯水制备弃水，生活污水、纯水制备弃水各项水质指标浓度均低于枫桥水质净化厂的接管标准，运营产生的废水经总排口通过市政污水管网进入枫桥水质净化厂处理达标后，尾水排入京杭大运河，对项目周边水体水质影响较小，可维持水环境现状。从水量上看，枫桥水质净化厂目前实际处理量基本维持在 7.5 万吨/日，本项目废水排放量 3.53t/d，不会对污水厂负荷产生影响。

综上，项目投产后，废水进入枫桥水质净化厂是可行的。

(4) 监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，本项目运营期废水监测计划见表 4-7。

表 4-7 项目运营期废水监控计划一览表

采样位置	监测项目	监测频率	备注
废水 污水排放口	pH、COD、SS、NH ₃ -H、TP、TN	1 次/年	达《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 及《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)

3、噪声

(1) 噪声源强分析

本项目噪声源主要为磨床、铣床、钻床、台式钻攻两用机、车床、火花机、穿孔机、线切割机、CNC 加工中心、倒角机、流体抛光机、电动攻丝机、金属圆锯机、端铣刀研磨机、除尘式砂轮机、激光打标机及空压机等设备运转产生的噪声，噪声源强在 60~85dB (A)。项目通过减振、隔声、消声等措施来降低噪声。

表 4-8 项目噪声污染源情况

序号	设备名称	设备台数 (台/套/条)	噪声源强 dB (A)	防治措施	持续时间	所在车间(工段) 名称	与厂界最近方 位、距离 (m)
1	磨床	4	70	隔声减振、消声等	24h/d	生产车间	北： 2
2	铣床	2	75		24h/d		东： 18
3	钻床	2	80		24h/d		东： 20
4	台式钻攻两用机	1	80		24h/d		东： 2
5	车床	2	75		24h/d		东： 12
6	火花机	4	70		24h/d		东： 2
7	穿孔机	1	80		24h/d		北： 5
8	线切割机	6	75		24h/d		北： 2
9	CNC 加工中心	8	70		24h/d		西： 5
10	倒角机	1	75		24h/d		东： 12
11	流体抛光机	1	80		24h/d		东： 8
12	电动攻丝机	1	70		24h/d		东： 12
13	金属圆锯机	1	80		24h/d		西： 3
14	端铣刀研磨机	1	75		24h/d		北： 2
15	除尘式砂轮机	1	75		24h/d		北： 2
16	激光打标机	2	60		24h/d		北： 5
17	空压机	1	85		24h/d		北： 3
18	纯水机	1	60		24h/d		北： 3

(2) 达标分析

项目尽量选用低噪声设备，并按照工业设备安装的有关规范进行安装；对噪声较高的设备，采取减震和消声措施进行减噪（如底部支撑部位采用螺丝固定，并安装橡胶缓冲垫片），以减轻项目的振动影响。

根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式，选择项目所在厂房东厂界、西厂界、南厂界、北厂界作为关心点，采用贡献值进行噪声影响预测，计算过程如下：

1) 室外声源

在环境影响评价中，根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按下式计算：

$$L_p(r) = L_w + D_C - (A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc})$$

$$L_p(r) = L_p(r_0) + D_C - (A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc})$$

预测点的 A 声级 $L_A(r)$ 按下式计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A 声级：

$$L_A(r) = 10 \lg \left\{ \sum_{i=1}^8 10^{0.1 [L_{pi}(r) - \Delta L_i]} \right\}$$

2) 室内点声源

室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 L_{P1} 和 L_{P2} 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级：

$$L_{P2} = L_{P1} - (TL + 6)$$

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：

$$L_{P1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

$$L_{P1i}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1 L_{P1j}} \right)$$

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

$$L_{P2i}(T) = L_{P1i}(T) - (TL_i + 6)$$

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

$$L_w = L_{P2}(T) + 10 \lg s$$

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

3) 噪声贡献值计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Ai} , 在 T 时间内该声源工作时间为 t_i ; 第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Aj} , 在 T 时间内该声源工作时间为 t_j , 则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为:

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1 L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1 L_{Aj}} \right) \right]$$

上式中各符号的意义和单位见 HJ2.4-2021。

4) 声环境影响预测结果

建设项目厂界噪声贡献值影响预测结果见表 4-9。

表 4-9 建设项目噪声影响预测结果 Leq: dB(A)

方位	测点号	测点位置	贡献值	标准(昼间)	标准(夜间)	达标情况
东	N1	厂界外 1 米	52.88	65	55	达标
南	N2	厂界外 1 米	35.15	65	55	达标
西	N3	厂界外 1 米	50.42	65	55	达标
北	N4	厂界外 1 米	53.67	65	55	达标

由上表预测结果可以看出, 经过一系列的隔声降噪处理后, 设备正常运转的情况下, 厂界昼间噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 3 类标准要求, 由此可知本项目对区域声环境质量影响较小。

(3) 监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017), 企业全厂运营期噪声监测计划见表 4-10。

表 4-10 企业全厂运营期噪声监控计划一览表

时段	类型	监测位置	监测项目	频次	备注
运营期	噪声	厂界外 1 米	厂界噪声 Leq(A)	一季度一次	委托环境监测单位实施监测

4、固体废物

(1) 固体废物产生、贮存、处置情况

表 4-11 本项目运营期固体废物分析结果汇总表

序号	固废名称	属性	产生工序	形态	主要成分	危险特性	废物类别	废物代码	产生量 t/a	利用处理方式
1	废边角料 (不含油)	一般工业	机加工	固态	钢等	/	09	352-999-09	0.6	委托一般固废处置

2	不合格品	固废	检验	固态	塑料	/	09	352-999-09	0.6	单位处置
3	废滤芯		纯水制备	固态	废滤芯	/	99	352-999-99	0.01	
4	废包装物		包装拆解	固态	纸、塑料等	/	99	352-999-99	1.2	
5	废切削液	危险废物	机加工、废气处理	液态	废切削液	T	HW09	900-006-09	1.62	委托有资质单位处置
6	废含油金属屑		机加工	固态	废含油金属屑	T	HW09	900-006-09	0.1	
7	废火花油		精加工	液态	废火花油		HW08	900-249-08	0.35	
8	废导轨油		设备维护	液态	废导轨油	T, I	HW08	900-249-08	0.2	
9	废油桶		包装拆解	固态	废油桶	T, I	HW08	900-249-08	0.1	
10	废切削液桶		包装拆解	固态	废切削液桶	T/In	HW49	900-041-49	0.1	
11	生活垃圾	生活垃圾	办公	固态	生活垃圾	/	99	900-999-99	11	环卫部门

企业拟在厂区内新设一个 20m² 的危险废物暂存间。环评要求各类危险废物分类存放，并且张贴标签，危废暂存间外张贴危废标志、管理制度、管理人员等，危废暂存间内外设置监控，实行双锁制度。危险废物暂存间的设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办法字[2019]222 号）有关要求。危废暂存间的贮存能力进行分析见具体见表 4-12。

表 4-12 项目危险废物贮存场所基本情况表

序号	贮存场所名称	分区名称	危险废物名称	占地 (m ²)	最大贮存量 (t)	相符性分析
1	危废暂存间 (20 平方米)	HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液	废切削液、废金属屑(含油)	8	2	该区设置 8m ² ，暂存周期为 6 个月，可以满足暂存要求
2		HW49 其他废物	废切削液桶	2	0.1	该区设置 2m ² ，暂存周期为 6 个月，可以满足暂存要求
3		HW08 废矿物油与含矿物油废物	废火花油、废导轨油及废包装桶、	5	1	该区设置 5m ² ，暂存周期为 6 个月，可以满足暂存要求
4		内部通道		5	/	危废暂存间设置 5m ² 区域作为内部通道

综上分析，项目新设置 20m² 危废暂存间能够满足贮存周期内危废最大暂存量，因此危废暂存间设置规模可行。

(2) 管理要求

① 贮存场所（设施）污染防治措施

1) 一般固废污染防治措施

废边角料（不含油）、不合格品、废滤芯、废包装物等属于一般固体废物，回收利用或外卖处理，这样不但处理了废弃物，还在一定程度上实现了“循环经济”；生活垃圾委托环卫部门清理。本

	<p>项目采取以上处理措施后，一般固废均得到合理处置，同时建议采取以下措施加强管理，尽量减少或消除一般固废对环境的影响。</p> <p>A、对一般固废从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理。</p> <p>B、加强一般固废规范化管理，一般固废暂存区在车间内部划分，分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点，有防渗漏设施，贮存场所设置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。</p> <p>C、一般固废要及时清运，避免产生二次污染。</p> <p>2) 危险废物污染防治措施</p> <p>本项目新设置一处 20m² 的危险废物暂存间，同时做好危险废物的记录。危险废物暂存场所应严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)以及《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)及《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》(苏环办〔2023〕154号)等文件的要求规范建设和维护使用。做好该堆场防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定好该项目固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防治及事故应急措施。具体情况如下：</p> <p>A、在危险废物暂存场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)设置危险废物识别标识，并在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。</p> <p>B、从源头分类：企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存。危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。</p> <p>C、项目危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行建设，按要求做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。地面与裙角应采取表面防渗措施；有液体泄露堵截设施；有废气净化设施；用以存放装有废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄露的裙角。基础必须防渗，防渗层为 2mm 厚高密度聚乙烯，渗透系数$\leq 10^{-10}$cm/s。</p> <p>D、本项目危险废物必须及时运送至危险废物处置单位进行处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求。危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及江苏省对危险废物转运的相关规定。</p> <p>②运输过程的污染防治措施</p> <p>A、本项目产生的危险废物从厂区产生工艺环节运输到危险废物暂存间的过程中可能产生散落、泄漏，企业严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求进行运输，可以大大减小其引起的环境影响。</p>
--	---

	<p>B、本项目产生的危险废物从厂内至危废处置单位的运输由持有危险废物经营许可证的单位按照许可范围组织实施，承担危险废物运输的单位需获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，采用公路运输方式。</p> <p>C、负责危险废物运输的车辆需有明显标识专车专用，禁止混装其他物品，单独收集，密闭运输，自动装卸，驾驶人员需进行专业培训；随车配备必要的消防器材和应急用具，悬挂危险品运输标志；确保废弃物包装完好，若有破损或密封不严，及时更换，更换包装作危废处置；禁止混合运输性质不相容或未经安全性处置的危废，运输车辆禁止人货混载。</p> <p>D、危险废物的运输路线尽量选取避开环境敏感点的宽敞大路，并且运输过程严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行执行，可减小其对周围环境敏感点的影响。</p> <p>③对环境及敏感目标的影响</p> <p>危废易燃易爆分析：项目建设完成后产生危废中，无易燃易爆风险物质，通过规范危废密封储存，如废含油金属屑、废油桶、废切削液桶等收集在专用危废桶或防渗袋中密封储存，减少残留在危废中有机溶剂的挥发，废切削液、废火花油、废导轨油收集在专用的包装桶中密封储存。加强危废暂存间防泄漏措施，放置防渗托盘，远离高温明火，为保证安全运行，建议企业在危废暂存间配备黄沙、干粉灭火器等应急物质。</p> <p>对大气、水、土壤可能造成的环境影响：公司危废储存场所采取防渗、防雨、防晒、防风、防火等措施，基本不会对外环境产生影响。公司危险废物储存于危废暂存间，委托有资质单位处置。</p> <p>对环境敏感保护目标可能造成的环境影响：距离项目最近的敏感目标位于 230m 处，项目危废无易燃易爆风险，基本不会对敏感目标产生影响。</p> <p>④危险废物运输过程的环境影响分析</p> <p>在危险废物的清运过程中，应做好密闭措施，防止固废抛洒遗漏而导致污染物扩散，保证在运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。危险废物由危废运输单位委托有资质的运输公司运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泻、翻出。</p> <p>⑤危险废物处置单位情况分析</p> <p>本项目需委外处置的危险废物主要为废切削液和废含油金属屑 HW09 (900-006-09) 、废火花油、废导轨油及包装桶 HW08 (900-249-08) 、废切削液桶 HW49 (900-041-49) ，项目危废均可委托有资质单位处理。</p> <p>综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求</p>
--	---

设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，避免其对周围环境产生污染。

5、地下水、土壤

本项目位于苏州市高新区枫桥街道鹿山路 337 号 2 号厂房，车间所在区域地面均应采取防腐防渗措施；使用的液态物料贮存在防渗漏托盘上。危废暂存库均设置防腐防渗措施，设置托盘防泄漏等措施。本项目材料不露天堆放，固废污染物均得到合理合规处置。因此，本项目建成投产后基本不存在土壤及地下水污染途径。

为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水及土壤污染，本项目按简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区设计考虑相应的控制措施，采取不同等级的防渗措施：本项目重点防渗区为危废暂存间、液体物料贮存区，重点防渗区防渗要求：等效粘土防渗层 $Mb \geq 6.0m$, $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ ；本项目一般防渗区为生产车间，防渗区防渗要求：等效粘土防渗层 $Mb \geq 1.5m$, $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ ；除重点防渗区及一般防渗区之外，为简单防渗区，采用一般地面硬化进行防渗。

综上，本项目采取的事故防范措施在正确贯彻执行的情况下，对所在区域地下水、土壤环境质量影响较小，不会改变区域地下水、土壤功能现状。

6、环境风险

1) 环境风险识别

① 风险物质分析

表 4-13 风险物质分析表

物质来源	物质名称	状态	沸点	熔点	燃烧性	毒理学	物质风险类型
原辅料	切削液	液态	/	/	不易燃	无资料	泄露
	火花油	液态	/	/	可燃	无资料	泄露、火灾
	导轨油	液态	/	/	可燃	无资料	泄漏、火灾
废气	非甲烷总烃	气态	/	/	/	/	事故排放
危废	废切削液	液态	/	/	不易燃	无资料	泄露
	废火花油	液态	/	/	可燃	无资料	泄露、火灾
	废导轨油	液态	/	/	可燃	无资料	泄漏、火灾
火灾伴生物	CO	气态	/	-205°C	易燃易爆	LC50:2069mg/m ³ 4 小时（大鼠吸入）	伴生污染物排放

表 4-14 建设项目 Q 值确定表

风险物质名称	折纯最大储存量	折纯在线量	临界量	Q 值	备注
产品（含中间产品、副产品）					
原辅料及燃料（含在线量）					
切削液	0.09	0	2500	0.000036	/
火花油	0.16	0	2500	0.000064	

导轨油	0.03	0	2500	0.000012	
三废					
废切削液	1.62	0	2500	0.00065	/
废火花油	0.35	0	2500	0.00014	/
废导轨油	0.2	0	2500	0.00008	/
Q 值合计	/	/	/	0.000982	/

②风险源分布情况及影响途径

表 4-15 风险单元及事故类型、后果分析表

风险源分布情况	风险物质	潜在风险类型	触发因素	伴生和次生事故及有害产物	影响途径
切削液、火花油、导轨油暂存区	切削液	泄漏	容器破损	泄漏物	地表水、地下水
	火花油、导轨油	泄漏、火灾	容器破损、遇禁忌物或明火	泄漏物、燃烧废气、消防废水	大气、地表水、地下水
废气处理设施	非甲烷总烃	事故排放	废气处理装置失灵	/	大气
危废暂存间	废切削液	泄漏	容器破损	泄漏物	地表水、地下水
	废火花油、废导轨油等	泄漏、火灾	容器破损、遇禁忌物或明火	泄漏物、燃烧废气、消防废水	大气、地表水、地下水

(2) 环境典型事故情形

①泄漏事故

切削液、火花油、导轨油暂存区、危废暂存间：切削液、火花油、导轨油暂存区储存有切削液、火花油、导轨油，危废暂存间存放有一定量的废切削液、废火花油、废导轨油等，若由于包装桶质量问题或磨损等其他原因导致包装桶破裂，则会发生化学物质泄漏的事故。

切削液、火花油、导轨油暂存区、危废暂存间地面应进行防渗处理，并设施防渗托盘。危废暂存间外有视频监控，暂存间内有纸质台账，出入库时进行记录。各类危废分区存放，危废暂存间设置灭火器、沙袋等应急物资，危废若由于包装容器破裂导致液体危废发生泄漏，可立即采取措施。

②废气事故排放

公司生产过程产生的废气主要为非甲烷总烃，若污染防治治理设施发生故障，会对大气环境产生短时影响。

③火灾、爆炸次生风险

贮存的火花油、导轨油、废火花油、废导轨油遇明火可能引起火灾事故，从而引发次生大气环

境污染。

（3）环境风险防范措施

1) 企业总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，采取原料仓库、生产区与办公区分离，设置明显的标志；

2) 原料存放区设专人管理和定期检查，装卸和搬运时，轻装轻卸，做到干燥、阴凉、通风，地面防潮、防渗；项目使用的火花油、导轨油等，遇明火有燃烧危险，存储区设置明显标志。

3) 企业应加强设备管理，确保设备完好。制定操作管理制度，工作人员培训上岗，规范生产操作，并定期检查各设备及运行情况，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。制定安全生产制度，严格按照程序生产，确保安全生产；加强员工规范操作培训，提高操作人员的防范意识，非操作人员禁止进入生产区域；

4) 企业危废暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)建设管理，设置防风、防雨、防晒、防渗等措施；项目产生的危险固废进行科学的分类收集；对危废进行规范的贮存和运送；危废转交及运送过程中，严格执行《危险废物转移联单管理办法》中的相关条款，确保危废安全转移运输。

5) 废气处理设施防范措施

①由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。

②加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。

③当发生废气事故性排放时，应立即查找事故原因，立即停止生产，对设备进行检修，排除故障，待事故解除后方可生产。项目建成后，企业须按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》苏环办[2020]101号文要求，定期对废气治理装置开展安全风险辨识，确保废气治理设施安全、稳定运行。

6) 固废事故防范措施

本项目建成后，各种固废分类收集，盛放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。为避免危废对环境的危害，建议采用以下措施：

①在收集过程中要根据各种废物的性质进行分类、分别收集和临时贮存。

②运输过程中要注意不同的废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。

7) 事故应急措施

泄露应急措施：一旦发现泄露，立即堵漏并清理泄漏物，将泄露物料及冲洗废水收集起来委托

资质单位处置。明火应急措施：一旦发现明火，使用灭火器或消防水带灭火，如火势不能控制立即向有关部门请求支援。

(4) 环境应急管理制度

按照江苏省《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T3795-2020)、和《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》的要求编制环境风险事故应急救援预案，并报相关部门备案，并定期开展演练，提高应变能力；一旦发生环境风险事故，应启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》(环发[2006]50号)要求进行报告；当发生事故时，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援；对事故现场受到污染的土壤等环境介质应进行相应的清理和修复；进行现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿防护服，并佩戴相应的防护用具。

根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办[101]号)、《关于印发重点环保设施项目安全辨识和固体废物鉴定评价工作具体实施方案的通知》(苏环办〔2022〕111号)，企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案；企业在项目建设过程中和项目建成后均应接受生态环境部门和应急管理部门的监督和管理，积极配合相关部门做好风险防控工作，尽可能避免事故的发生；同时企业作为环境治理设施的责任主体，应做好设施建设、运行、维护、拆除工作，对设施开展安全风险辨识管控工作，主要为油雾净化装置和其他污染处理设施，健全内部污染防治设施稳定运行和管理制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

环境污染事故的发生主要是由于对风险事故警惕性不高，管理和防范意识欠缺所造成的。因此，本项目运行后，须加强事故防范措施的宣传教育，严格遵守事故防范措施及安全法律法规的要求开展项目的生产建设，并根据实际运行情况对安全隐患进行调查登记，将本项目风险事故发生概率控制在最小范围内。

(5) 竣工验收内容

项目建成后需根据建设项目环评文件及其审批部门审批决定中提出的环境风险要求，将需要落实的防范措施进行排查梳理，如实说明是否制订完善的环境风险应急预案、是否进行备案及是否具有备案文件、预案中是否明确了区域应急联动方案，是否按照预案进行过演练等，同时需排查项目危废的包装、存储情况、危废暂存间地面防渗情况，依托事故池数量、有效容积及位置，依托初期雨水收集系统及雨水切换阀位置与数量、切换方式及状态，事故报警系统，应急处置物资储备等建设情况。

综上所述，本次环评根据《全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划》的通知(苏

环发[2023]5号)文件要求,从环境风险识别、典型事故情形、风险防范措施、应急管理制度和竣工验收内容五个方面对项目的环境风险管理提出了明确要求,在完成上述要求的前提下,环境风险为可防控水平。

7、环境管理

(1) 环境管理

①环境管理机构

公司按照国家和地方法律法规的要求,设立安全环保部,将环保工作纳入企业和生产计划中,制定合理的管理监督及污染控制指标,以实现企业污染物达标排放和总量控制目标。公司应配备专职环保人员,负责环境管理、环境监测和事故应急处理。同时要加强对管理人员的环保培训,不断提高管理水平。

②环境管理制度

为了本项目在运营期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律、法规、政策及标准,接受地方环境保护主管部门的环境监督,调整和制订环境规划和目标,进行一切与改善环境有关的管理活动,同时对工程施工及运营期产生的污染物进行监测、分析、了解工程对环境的影响状况,建设单位应设置专职的环境管理人员,配备一名管理人员分管环境保护管理工作,编入1~2名技术人员参与项目的环保设施“三同时”管理,同时需负责产生污染防治设施运行管理。由于环保工作政策性强,涉及多学科、综合性知识,建议该项目的专职环境管理人员选用具备环保专业知识并有一定工作经验的专业人员担任。

贯彻执行“三同时”制度:设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计,工程建设单位必须保证防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行,工程竣工后,应提交有环保内容的竣工验收报告或专项竣工验收报告,经验收合格后,方可投入运行。

执行排污申报登记:按照国家和地方环境保护规定,企业应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报登记。经环保部门批准后,方可按分配的指标排放。

环保设施运行管理制度:应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制,实行污染治理岗位运行记录制度,以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时,应及时组织抢修,并根据实际情况采取相应措施,防止污染事故的发生。

建立企业环保档案:企业应对废气处理装置等进行定期监测,建立污染源档案,发现污染物非正常排放,应分析原因并及时采取相应措施,以控制污染影响的范围和程度。

风险管理:由于风险情况下发生大气或水环境污染时,对环境空气及地表水影响较大。因此环境管理的重点是建立风险防范及应急措施,并确保在风险发生时能迅速启动应急预案。

(2) 排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]第 122 号）的要求，企业必须对各类排污口进行规范化设置，主要注意事项如下：

废水排放口：厂区废水经厂区排污口应设置便于采样、监测的采样口。

废气排放口：排气筒(烟囱)应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。

噪声源：在固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。

固废贮存场所：对于一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地；各类固体废物贮存场所均应设置醒目的环境保护图形标志牌。

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源		污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	无组织	生产车间	非甲烷总烃	机加工废气经油雾净化装置处理后无组织排放于车间内	《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1
地表水环境	生活污水		PH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮	通过污水总排口接管市政污水管网，排入枫桥水质净化厂	达枫桥水质净化厂接管标准
	纯水制备弃水		COD、SS		
声环境	磨床、铣床、钻床、台式钻攻两用机、车床、火花机、穿孔机、线切割机、CNC加工中心、倒角机、流体抛光机、电动攻丝机、金属圆锯机、端铣刀研磨机、除尘式砂轮机、激光打标机及空压机等		噪声	选用低噪声设备、对噪声源进行隔声、减震等措施	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准
电磁辐射	无				
固体废物	一般工业固废		废边角料(不含油)、不合格品、废滤芯、废包装物	委托一般固废处置单位处置	零排放，不产生二次污染
	危险固废		废切削液、废含油金属屑、废火花油、废导轨油、废油桶、废切削液桶	委托有资质单位处置，危废间按照要求做防渗、分区、贴标识等	
	生活垃圾		生活垃圾	当地环卫部门处置	
土壤及地下水污染防治措施	车间、危废暂存间设置防腐防渗、防泄漏措施				

生态保护措施	无
环境风险防范措施	<p>主要包括：企业厂区应进行雨污分流，在厂区雨水排放口设置切断阀门（依托租赁方），依托租赁方事故应急池用于储存消防尾水。企业因全部作业均在厂房内完成，无物料室外贮存，故无需设置初期雨水收集池。完善各级安全生产责任制；对职工要加强职业培训和安全教育；生产车间和储存间严禁烟火，并配备消防灭火设施；应设置专门的原料存放区、成品存放区和危险废物储存区，设置耐腐蚀硬化地面，且表面无缝隙；在生产车间配置灭火器材等。详见“环境风险防范措施”</p>
其他环境管理要求	<p>设立环境管理的机构，设置专业环境管理人员。</p> <p>雨污分流，按照《江苏省排污口设置及规范管理办法》的规定，污水收集点附近醒目处应树立环保图形标志牌。大气排气口附近醒目处也应树立环保图形标志牌。固废暂存处也应该醒目处应树立环保图形标志牌。</p> <p>项目以生产车间作为边界，设置 100m 卫生防护距离。</p>

六、结论

苏州信运比尔精密机械有限公司搬迁项目符合国家、地方产业政策；其厂址符合当地总体规划和环保规划要求；污染物达标排放；固体废物全部得到有效利用或妥善处置；项目设计布局基本合理，采取的污染防治措施可行有效，项目实施后污染物可实现达标排放，项目所需大气污染物总量向当地环保部门申请，在苏州高新区范围内平衡，生活污水、纯水制备弃水接入市政污水管网，接管至枫桥水质净化厂进行处理，水污染物总量在枫桥水质净化厂削减总量内平衡。因此，在建设单位履行其承诺，认真落实全部环保措施，并确保环保设施正常运行的情况下，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表 (t/a)

项目 分类		污染物名称	现有工程 排放量(固体废物 产生量)①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量(固体废物 产生量)③	本项目 排放量(固体废物 产生量)④	以新带老削减量 (新建项目不填) ⑤	本项目建成后 全厂排放量(固体废物 产生量)⑥	变化量 ⑦	
废气	无组织	VOCs	0.03605	0.03605	0	0.0005	0.03605	0.0005	-0.03555	
废水	生活污水	废水量	800	800	0	880	800	880	+80	
		COD	0.4	0.4	0	0.44	0.4	0.44	+0.04	
		SS	0.32	0.32	0	0.352	0.32	0.352	+0.032	
		氨氮	0.036	0.036	0	0.04	0.036	0.04	+0.004	
		总磷	0.0064	0.0064	0	0.007	0.0064	0.007	+0.0006	
		总氮	0	0	0	0.062	0	0.062	+0.062	
废水	纯水制备弃水	废水量	3	3	0	3	3	3	0	
		COD	0.00015	0.00015	0	0.00015	0.00015	0.00015	0	
		SS	0.00015	0.00015	0	0.00015	0.00015	0.00015	0	
一般工业 固体废物		废边角料(不 含油)	0.5	0.5	0	0.6	0.5	0.6	+0.1	
		不合格品	0.5	0.5	0	0.6	0.5	0.6	+0.1	
		废滤芯	0	0	0	0.01	0	0.01	+0.01	
		废包装物	1	1	0	1.2	1	1.2	+0.2	
危险废物		废切削液	0.05	0.05	0	1.62	0.05	1.62	+1.57	
		废含油金属屑	0	0	0	0.1	0	0.1	+0.1	
		废火花油	0.02	0.02	0	0.35	0.02	0.35	+0.33	
		废导轨油	0	0	0	0.2	0	0.2	+0.2	

	废油桶	0	0	0	0.1	0	0.1	+0.1
	废切削液桶	0.2	0.2	0	0.1	0.2	0.1	-0.1

注: ⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①

预审意见:

公 章

经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见:

公 章

经办人: 年 月 日

注 释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附图

附图 1 项目地理位置图

附图 2 周边环境状况图

附图 3 项目所在厂区平面布置示意图

附图 4 项目平面布置图

附图 5 区域用地规划图

附图 6 生态红线图

附件

附件一 备案证和登记信息单

附件二 现有项目环保手续

附件三 租赁协议、土地证

附件四 营业执照、法人身份证件

附件五 现有项目危废处置协议

附件六 现有项目排污登记回执

附件七 环评合同

附件八 租赁方排水许可证